

北京好富顿 HOCUT 5759

产品名称	北京好富顿 HOCUT 5759
公司名称	北京产融贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:好富顿 型号:5759
公司地址	北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼H02室
联系电话	67861767 13501027123

产品详情

hocut 5759

重型乳化切削磨削液

适用于包括车用级铸铝在内的所有金属

许多现代金属加工场合要求一种适用于多种加工应用及多种金属的冷却介质，hocut 5759正是这样的产品。它的多功能性可以从它在使用及适于加工的多种金属实例上略见一斑，其中设备包括：kingsburys、bullards、bar machines、车床、磨床、无心磨床和外圆磨床；无论是低碳钢或是高碳钢、合金钢4130、4140，还是球墨铸铁、灰口铸铁、300及400系列不锈钢，hocut 5759均可应用。

hocut 5759特别适于航空、车用级铸铝合金及钛合金的加工。

hocut 5759配方中含有若干能够提供更佳抗菌性能的组分，实践证明本产品中的复合组分能够免于现场添加杀菌剂。

hocut 5759抗硬水能力强、清洗性能好、抗菌性能极好，能够确保槽

液无异味及较长的使用寿命。提供无污染防腐性能的同时对车床导轨及分度机构具有良好的润滑作用。此外，低泡性能使得该产品成为在枪钻及其他高压应用场合下极佳的选择。

特点

生物稳定型、不生菌、使用寿命长——降低废液处理费用，减少停机时间，环保

抗腐蚀性优异——提供机床及工件的工序间防锈保护

优异的机加工性能——延长刀具寿命改善表面光洁度

清洗性好、低泡——操作环境好

典型理化参数

原液

外观

琥珀色液体

密度（15℃）

0.96 g/cm³

乳化液（5%）

外观

白色乳液

ph值

9.2

折光系数

1.0

使用注意事项

hocut 5759的推荐使用浓度为

切削

5 ~ 10%

磨削

4 ~ 5%

*将折光仪的读数乘以折光系数即得该乳化液的浓度百分比

更详细的使用及维护管理方法，请参照本公司有关产品使用资料或咨询好富顿服务工程师

货架寿命

经出厂检验合格的产品应在十二个月期限内使用；若超出期限尚未使用待复验合格后方可使用。

包装与储存

hocut 5759采用208升铁桶包装

储存条件：5 ~ 40℃，室内储存