

批量供应SK-4202CAT3 三类 电话模块 语音模块

产品名称	批量供应SK-4202CAT3 三类 电话模块 语音模块
公司名称	乐清市索维通讯科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	工艺:组装
公司地址	乐清市天成乡万泽后村
联系电话	86 0577 62115859 15267777300

产品详情

工艺 组装

产品品牌：sauvy；

产品名称：三类语音电话模块；

产品型号：sk-4202；

产品性能：符合eia/tia 568b 三类永久链路测试要求；

产品用途：在智能建筑综合布线工程中，适用于设备间与工作区终端的通讯连接；

一、电气性能：

- 1、额定电压：125 vac；
- 2、额定电流：1.5 amp；
- 3、接触电阻： 30 m ；
- 4、绝缘电阻： 1000 m ；
- 5、耐压强度：dc500v(ac 350v) 50-60hz 1分钟；
- 6、传输性能：满足eia/tia 568b 三类永久链路测试要求；

二、机械物理性能：

- 1、塑料件类：优质pc，防火等级 ul94v-0；
- 2、金针：（1）直径0.46mm的磷青铜丝线表面镀金，镀金厚度可供选择；
（2）0.35*0.45mm的磷青铜扁针表面镀金，镀金厚度可供选择；
- 3、卡线端子：0.4-0.8mm优质磷青铜，表面镀镍；
- 4、pcb：优质板材fr - 4，厚度1.5mm,焊盘喷锡；
- 5、插拔力：插入力 20n,拔出力 20n；
- 6、插头与插座的插合次数： 750次；
- 7、适用线径：24-26 awg(直径0.45 ~ 0.65)；

三、工作环境：

- 1、储存温度：-40 ~ 80 ；
- 2、工作温度：-10 ~ 70 ；
- 3、相对湿度： 90%；