

三片式对焊接球阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三片式对焊接球阀 |
| 公司名称 | 上海启标阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:启标 型号:Q61F 包装:木箱 |
| 公司地址 | 上海金山工业区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-021-31006051 13816067011 |

产品详情

三片式对焊接球阀 产品关键词：三片式对焊接球阀,q61f三片式对焊接球阀,三片式焊接球阀

产品型号：q61f 一、三片式对焊接球阀概述 上海启标q61f三片式对焊接球阀的关闭件是个球体，它是依靠球体绕阀体中心线作90度旋转来达到开启,关闭的一种阀门。直通式球阀在管路中主要用来做切断介质的。结构形式有二片式和三片式，对接焊方式有承插焊,坡口焊,平。对焊球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，此阀可水平安装或垂直安装。 二、三片式对焊接球阀产品特点 1 .

流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 2 . 结构简单,体积小,重量轻。 3 .

紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料,密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 4 .

操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 5 .

维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 6 .

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 7 .

适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

三、三片式对焊接球阀技术参数 连接方式：对焊接 公称口径：dn6-dn100(mm) 公称压力：1.6-6.4mpa

适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350 适用介质：水,油,气及某些腐蚀性液体 (w.o.g)

阀体材料：不锈钢,碳钢 螺纹类型：g.npt.bspt.bsp.di259/2999 包装：木箱 品牌：启标

四、三片式对焊接球阀制造标准 设计制造标准：gb/t 12237-2007 结构长度标准：gb/t 12221-2005

承插焊标准：gb12224,ansib16.25 压力温度等级：gb/t 12224-2005 试验检验标准：gb/t 13927-2008 上海启标

阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀门(venn),欢迎来电 (电话：021-3100605

1手机：13816067011) 咨询,订购