

三片式承插焊球阀

产品名称	三片式承插焊球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Q61F 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

三片式承插焊球阀 产品关键词：三片式承插焊球阀,q61f三片式承插焊球阀,不锈钢三片式承插焊球阀
产品型号：q61f 一、三片式承插焊球阀概述 上海启标q61f三片式承插焊球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。 二、三片式承插焊球阀产品特点

- 1,流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2,结构简单,体积小,重量轻。
- 3,紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料,密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- 4,操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- 5,维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 6,在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 7,适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

三、三片式承插焊球阀技术参数 连接方式：承插焊 公称压力：1.6-6.4mpa 公称通径：dn6-dn100(mm)
适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350 适用介质：水,油,气及某些腐蚀性液体 (w。o。g)
阀体材料：不锈钢,碳钢 承插焊标准sw：gb12224.ansib16.25 包装：木箱 品牌：启标

四、三片式承插焊球阀制造标准 设计制造标准：gb/t 12237-2007 结构长度标准：gb/t 12221-2005
承插焊标准：gb12224,ansib16.25 压力温度等级：gb/t 12224-2005 试验检验标准：gb/t 13927-2008 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电 (电话：021-31006051手机：13816067011) 咨询,订购