

河南ZSPQ气动活塞切断阀厂家价格

产品名称	河南ZSPQ气动活塞切断阀厂家价格
公司名称	河南基斯顿机电设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:基斯顿 型号:ZSPQ 口径:DN20-200
公司地址	郑州市郑东新区金水东路49号
联系电话	0371-69329008 15639066906

产品详情

河南基斯顿阀门有限公司厂家直销zspq气动活塞切断阀，公司秉承质量第一、诚信经营的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

zspq气动活塞切断阀

产品详细介绍：

zspq气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形成，dn20阀芯为单导向，dn25~200阀芯为双导向，具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质，要求快速严密关闭，快速放空的自动控制系统中。产品符合gb/t4213-92。zspq气动快速切断阀主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖	zg270-500、zg1cr18ni9ti
阀杆、阀芯	1cr18ni9
密封填料	v型聚四氟乙烯
密封垫	1cr18ni9夹石棉板
蜗杆	45
o型密封圈	耐油橡胶

压缩弹簧

60si2mn

支架

ht270

蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞

ht200

推杆

2cr13

类别

软密封

硬密封

常温型

中温型

高温型

低温型

型号

zspq-40

zspq-40g

zspq-40g

zspq-40d

规格

dn20 ~ 200

zspq气动快速切断阀技术参数和性能指标 切断机构主要技术参数

公称 口径 mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
----------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

阀座 直径 mm	26	43	43	52	62	79	94	115	145	166	216	可与本公司 商洽生产			
----------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------------	--	--	--

额定 流量 系数 kv	6.5	10	15	25	40	65	100	150	260	350	540				
----------------------	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

公称 压力 mpa	4.0(jb/t79 · 2-94)														
-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

行程 mm	16		25			40			60					
----------	----	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	--	--	--

介质 温度	-16 ~ 150(常温) ; -60 ~ 450(中温) ; -60 ~ 550 (高温) ; -250 ~ 60 (低温) ;														
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

流量 特性	两位快开式														
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配执 行机 构	zsd-d			zsd-3			zsd-5			zsd-7					
---------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--

法兰	按jb/t79 · 2-94凹式 (常、中、高温) ; 按jb/t79 · 3-94榫槽式 (低温)														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	180	53	222	500	1127	500	1039	700	1237	700	1239	900	1527	900	1439
25	190	111		500	1181	500	1093	700	1381	700	1293	900	1581	900	1491
32	210	117		500	1193	500	1105	700	1393	700	1305	900	1593	900	1505
40	230	131	280	500	1310	500	1203	700	1510	700	1403	900	1710	900	1603
50	255	146		500	1335	500	1228	700	1535	700	1428	900	1735	900	1628
65	285	181		600	1554	600	1447	800	1754	800	1647	1000	1954	1000	1847
80	310	190		600	1565	600	1458	800	1765	800	1658	1000	1965	1000	1858
100	355	194		600	1569	600	1462	800	1769	800	1662	1000	1769	1000	1862
125	425	256	378	700	1942	700	1809	900	2142	900	2009	1100	2342	1100	2209
150	460	266		700	1952	700	1819	900	2152	900	2019	1100	2352	1100	2219
200	560	289		700	1982	700	1849	900	2182	900	2049	1100	2382	1100	2249

许用介质压力和工作温度的关系

阀体材
质

公称压力为4.0mpa介质工作温度

200 250 300 350 < 400 < 425 < 450 < 475 < 500 < 510 < 525 < 550

最大工作压力mpa

zg270-500	4.0	3.7	3.3	3.0	2.8	2.3	1.8								
zg1cr18ni9ti	4.0	3.6	3.4	3.2	2.8	2.2	2.0	1.7	1.4						