

砂浆外加剂，预拌砂浆添加剂

产品名称	砂浆外加剂，预拌砂浆添加剂
公司名称	湖南振兴建材科技有限公司发展部
价格	面议
规格参数	品牌:久之牌
公司地址	株洲县淞口工业园
联系电话	0182-29123523 18229123523

产品详情

预拌砂浆添加剂

产品简介

好伴侣预拌砂浆添加剂所含有的阴离子表面活性剂能使水泥粒子互相分散使水泥凝聚体包裹的游离水被释放出来,充分使凝聚的水泥团扩散,彻底水化,达到结构密实,增加砂浆强度,提高抗渗、抗裂及耐久性。掺入预拌砂浆添加剂的砂浆操作时和易性好、保水率高、粘结力强,无毒、无害,安全、环保。

产品用途

适用于预拌砂浆工厂生产普通砌筑、抹灰、地面、防水砂浆,用于各种工业与民用建筑中的混凝土粘土砖、陶粒砖、空心砖、混凝土砌块、免烧砖的砌筑及内外墙抹灰、砼筒力墙抹灰、地面、屋面找平、防水砂浆等的施工。

产品特性

- 1、保水性高：防止空鼓开裂，确保施工质量；
- 2、粘结性强：保证抹灰砂浆墙面的整体强度；
- 3、抗压性好：保证砌筑砂浆墙体的整体强度；
- 4、凝结性良：保证砂浆合适的开放时间；

- 5、抗流挂佳：抹灰时，砂浆不滑落，改善施工性能；
- 6、和易性优；抹灰时，操作顺畅，大幅度提高抹灰效率。

技术指标执行标准：gb/t 25181-2010《预拌砂浆》

项目	实验项目	单位	砌筑		抹灰	
			标准	实测	标准	实测
1	保水率	%	≥ 88	91	≥ 88	92
2	凝结时间	h	3~9	6	3~9	6.5
3	2h稠度损失率	%	≤ 30	17	≤ 30	15
4	14d粘结强度	mpa			≥ 0.15	0.25
5	28d收缩率	%			≤ 0.2	0.1
6	28d抗压强度	mpa	5	6~8	5	6~8

使用方法

- 1.使用掺量：本产品的掺量范围:砂浆总重量的0.2~4%。
- 2.在搅拌机中先加入计量好的水泥、砂子、矿物掺合料等材料，然后加入本品搅拌均匀。
- 3.在冬季气温较低时，可适当减少掺量使用，在夏季高温时期可适当增加掺量使用，本产品

包装与注意事项

本产品采用袋装，每袋25kg，运输和存放时注意防雨、防潮，保质期为1年。