

砂浆外加剂，APS引气剂

产品名称	砂浆外加剂，APS引气剂
公司名称	湖南振兴建材科技有限公司发展部
价格	面议
规格参数	
公司地址	株洲县淥口工业园
联系电话	0182-29123523 18229123523

产品详情

引气剂aps产品简介

本品由阴、非离子表面活性剂、有机高分子、无机增强剂复合改性而成。

物理性质 白色粉剂，较易溶于水，对酸、碱和硬水有较好的化学稳定性。

有效成分 85%

- 产品性能
- 与各类表面活性剂及其他类型引气剂比较具有最优的引气性能
 - 气泡稳定性好，均一持久，良好的弹性和自修复能力，较各类表面活性剂在泡沫稳定性方面有得天独厚的优势
 - 气泡半径小，应用于砂浆、混凝土体系中强度损失率较aes、aos、k12均降低50%以上，优异的减水性能和增强组分确保补强效果。有效降低新拌砂浆的稠度损失率，降低新拌混凝土坍落度经时损失，且具有一定保水性能

- 使用、储存方便。具有很好的工作性和分散性

应用范围 推荐适用范围：混凝土、砂浆及石膏体系引气剂、泡沫混凝土发泡剂及相关产品。实践证明本品大大优于传统等产品在建材领域的应用。

推荐用量

混凝土、砂浆及石膏体系推荐的用量范围为胶凝材料重量的0.005%—0.04%，泡沫混凝土发泡剂用量范围为胶凝材料重量的1%—2%，实际的用量需要测试决定。

注意事项

- 1.本品优先使用于搅拌站、建筑外加剂厂等相关建材行业。其他领域应用建议先进行相关验证。
- 2.本品略含极少许杂质，稍许潮润感，属正常现象，不影响使用效果，保质期2年