

# 108建筑胶液

产品名称	108建筑胶液
公司名称	西安斯温格特种建材技术有限公司
价格	50.00/桶
规格参数	品牌:斯温格 型号:108
公司地址	西安市城市运动公园海博广场C座
联系电话	0133-63990122 13363990122

## 产品详情

### 108胶液

108胶，又称“聚乙烯醇缩甲醛胶”，是以聚乙烯醇与甲醛在酸性介质中进行缩合反应而制得的一种高分子粘结溶液，属半透明或透明水溶液。无臭、无味、无毒，有良好的粘结性能，粘结强度可达0.9mpa。它在常温下能长期储存，但在低温状态下易发生冻胶，长时间放在高温条件下可能会发霉变污。聚乙烯醇缩甲醛胶除了可用于壁纸、墙布的裱糊外，还可用作室内外墙面、地面涂料的配置材料。与石膏粉或滑石粉参合成膏状物，可用于室内外墙面的基层处理，在普通水泥砂浆内加入108胶后，能增加砂浆与基层的粘结力。

108胶液是一种新型高分子合成建筑胶粘剂，外观为微白色透明胶体，施工合易性好、粘结强度高、经济实用，适用于室内常温环境中墙、地砖的粘贴。

#### 基层处理

基层应密实无浮灰，如墙面疏松或平滑，需用108胶进行界面处理，或造水泥拉毛。

#### 瓷砖处理

将瓷砖用水浸泡数分钟取出阴干。

#### 胶浆配比

108胶按一定比例用水稀释后使用,使用前要进行充分搅拌。建议比例：108胶：水=1：2。水泥砂浆的稠度以施工的要求为准。

#### 施工事项

将水泥砂浆抹在瓷砖上找平压实，砂浆厚度5~7毫米为宜。

#### 执行标准

技术标准：jc438-91；环保标准：gb18583-2001。

#### 施工温度

施工环境温度5℃以上。施工养护温度0℃以上。

#### 贮存和运输

存放于室温不低于5℃，通风、避光和干燥场所，保质期12个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。