

造纸厂屋顶耐高温耐酸碱不腐蚀瓦板 防火板 耐腐蚀吊顶 不生锈天花板

产品名称	造纸厂屋顶耐高温耐酸碱不腐蚀瓦板 防火板 耐腐蚀吊顶 不生锈天花板
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:大连凡美 型号:830 厚度:2.0
公司地址	辽宁大连市西岗区沿海街68号A607
联系电话	0411-87166100 15642690682

产品详情

在制浆造纸车间局部加工场所的大气中,含有水蒸气和氯化物、二氧化氯、二氧化硫、硫化氢及其它腐蚀性气体,具有较强的侵蚀性,从而导致屋面发生严重腐蚀,经常维修更换;

大连凡美氟塑工业型板830型,是真正的upvc材质的防腐蚀瓦;彻底的解决了这个问题;

主要优势: 直接接触强酸强碱等腐蚀气体无反应,寿命30年以上, 三层复合芯层发泡技术(强韧性),安装无需人员,不用预留伸缩孔,直接钻孔固定,钉子固定更隐蔽,不漏雨,防水装饰效果更好,人工省,工期短,含防腐解决方案;

(三层复合芯层发泡技术)重量更轻,强度更大,寿命更长,与市场上普通防腐瓦有本质上的区别,请0411-82105662索要样品与其它产品对比。

并免费提供 在不用拆除原有生锈腐蚀的彩钢瓦板的屋面上
施工凡美氟塑型板的防腐解决方案,省时省力节省成本;

材质: upvc

结构: 三层复合芯层发泡结构

规格：830mm*任意长

厚度：2.0~2.5mm

重量：2.5千克/平方米

颜色：彩色

寿命：30年以上

适用温度：-50 --- +70

低温（-5 落锤冲击）：10次零破碎

拉伸强度：24mpa

弯曲强度：45.6mpa

大连凡美化学建材有限公司

生产厂家位于大连金普新区石河)

一、,直接的表面接触也无化学反应,抗老化,因此,凡美氟塑型板更适用于海滨、化工厂、氯碱工业厂房等特殊环境;

二、消音、隔热方面性能尤其突出,2.2mm厚的凡美氟塑型板保温性能为0.5mm厚的钢板瓦的2200倍。实践验证：使用凡美氟塑型板的工业厂房（未做保温处理）室内外温差2 左右；

三、安装成本低,强度高、耐冲击力强

瓦板强的韧性,凡美氟塑型板的安装不用预留伸缩孔,直接钻眼固定,方便快捷,人工省,工期短；

四、抗风、抗震,无论内地还是沿海,均能抵御飓风,地震的侵袭,屋面系统安全可靠;

适用范围：仓库冷库展厅市场大棚等 农渔畜牧业养殖大棚防腐瓦板,氯碱化工厂生产区的防腐,受naoh重腐蚀的化工厂房的防腐,污水处理厂防腐,化纤工业厂房防腐,制盐,制皂业厂房防腐,发电厂车间防腐,冶炼车间防腐、熔炼车间防腐、铸造厂防腐,电镀厂防腐、酸洗厂防腐、炼钢厂防腐、皮革厂防腐、肥料厂防腐、造纸厂防腐等均可使用凡美氟塑工业型板。

特别提醒：一些不良厂家盗用我公司691型和830型合成树脂瓦的工程及产品图片,我公司合成树脂瓦是三层复合芯层发泡结构,重量更轻,强度更大,强韧性,防水性更好,与市场上普通3.0毫米厚度合成树脂瓦有本质上区别,无论质量和形状都是无法模仿的,请自重!

请广大客户请索要样品与其它产品进行对比再使用,以免上当受骗。