

KTV装饰led灯带|酒店装修led灯带

产品名称	KTV装饰led灯带 酒店装修led灯带
公司名称	北京澄通光电股份公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:澄通光电 型号:5050 功率:14.4W
公司地址	广州市天河区中山大道西天河商贸大厦
联系电话	15017585808

产品详情

led灯带参数 产品名称:led灯带 产品电压:12v/24v 产品功率:7.2 w/m 14.4 w/m led类型:5050 smd led
led数量:30led/m 60led/m 120led/m 颜色:暖白 产品材质:压延铜pcb 发光角度:120 ° 产品亮度:18-22lm/led
显色指数:>80 包装尺寸:5m/卷10m/卷 防水等级:ip22/ip44/ip55/ip65/ip68 使用寿命:50000h led灯带图片
led灯带特点: 1、采用超薄fpc为基板,可随意弯曲,可任意固定在凹凸面上体积小,颜色丰富。2、
每三个led可以分为一段,软性印刷电路板,可根据使用长度要求,在每单元之间切线处随意剪断或连接
,均能正常工作。每卷最多5米,超出部分应并联连接电源。3、使用dc
12v安全电源,安全可靠。背面带双面胶,用于粘贴,体积小,安装方便,可撕开保护层贴在任何地方。
4、超小尺寸,宽度仅8-12mm,每卷标准长度10m,静电袋包装。5、使用寿命长,大于50000小时。
6、防水型smd软灯条,防护等级高达ip65,完全满足室内、外亮化光源安装使用标准。led灯带应用: 1
、户外照明:外缘照明、装饰建筑物装饰照明、标志照明、指示牌、用于路径和轮廓标志、水下工程照
明; 2、广告招牌:广告字的背光源、超薄灯箱、发光字、发光招牌等; 3、室内装饰:高档专卖店、商
场等室内商业气氛照明,汽车装饰、走廊照明、楼梯照明、隐藏位置照明、家居装饰照明、室内暗槽、
橱窗装饰等。led灯带注意事项: 1、电源线粗细应该根据实际可能出现的最大电流,产品功率布线长度
(建议不要超过10m)以及低压传输线损而定。2、灯带两端出线处应做好防水处理。
3、严禁静电触摸,带电作业。4、本灯带最多可以串接10m,严禁超串接。
5、建议使用合格的开关电源(带短路保护,过低保护,超载保护)。
6、本产品可在带有“剪刀口”符号的连接处剪开,不影响其功能。led灯带售后服务 1、以上报价:
以上为不含税价格、不含运费,以最低样品套件出货。2、付款方式:
全款发货,订单签订支付全款30%订金。3、交货方式:
订单确定后7个工作日内交货,如下单库存不足需生产周期延至10-15个工作日交货。4、派送方式:
快递 客户自提 公司配送 付费配送。5、包装要求:中性包装,贴贵司提供的参数标签。
6、产品保修:两年。7、保修范围:包括电子、电器部分。人为或者自然灾害损坏不在保修之列。