

Y型三通球阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | Y型三通球阀 |
| 公司名称 | 上海启标阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:启标 型号:Q42F 包装:木箱 |
| 公司地址 | 上海金山工业区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-021-31006051 13816067011 |

产品详情

y型三通球阀

产品名称：y型三通球阀,120度y型三通球阀,135度y型三通球阀,不锈钢y型三通球阀.法兰式y型三通球阀
产品型号：q42f 一、y型三通球阀概述： y型三通球阀的阀座密封根据工况不同，可分别采用软密封,喷焊镍基合金（硬度大于hrc60）,超音速涂钨钴合金（硬度大于hrc70）及特种硬化材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，软密封适用200 以下工况，硬密封碳钢不超过425 。启标y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换两种工况。二、y型三通球阀工作原理： y型三通球阀有相互成120°或135°的通道，密封面可采用聚四氟乙烯（ 200 ），对位聚苯（ 300 ），或硬质合金（ 600 ）等，可满足不同的工况要求。主要用于介质流向的切换，能比相互垂直的两个通道三通球阀流阻更小。本阀结构紧凑，易于操作和维修，适用于水,溶剂,酸和天然气等工作介质等。y型三通球阀的阀座密封根据工况不同，可分别采用软密封,喷焊镍基合金（硬度大于hrc60）,超音速涂钨钴合金（硬度大于hrc70）及特种硬化材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，软密封适用200 以下工况，硬密封碳钢不超过425 ，不锈钢硬密封不超过350 。

y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换两种工况。

三、y型三通球阀产品技术参数： 阀体材质：铸钢,不锈钢 连接方式：法兰 压力范围：1.6—4.0(mpa)

公称通径：dn15—dn200mm 温度范围：-29 +425 适用介质：水,油,蒸汽等,酸等腐蚀性介质

品牌：启标 包装：木箱 四、y型三通球阀产品特点：

1,y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换两种工况。 2,采用软密封,喷焊镍基合金（硬度大于hrc60）,超音速涂钨钴合金（硬度大于hrc70）及特种硬化材料等多种先进工艺 3,适用各种苛刻工况，软密封适用200 以下工况，硬密封碳钢不超过425 ，不锈钢硬密封不超过350 。 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。