

玻璃板液位计

产品名称	玻璃板液位计
公司名称	金湖翔盛仪表有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:XS 型号:HG5
公司地址	淮安市金湖县闵桥工业集中区
联系电话	18888128777 18915187066

产品详情

产品名称：玻璃板液位计

产品型号：hg5

产品简介：金湖翔盛仪表有限公司(<http://www.xiangshengyb.com>)主打产品有焊接式玻璃板液位计,侧装式磁翻板液位计,智能超声波液位计等,生产的智能流量积算仪,侧装式磁翻板液位计,智能超声波液位计质优价廉、畅销国内市场!值得购买哦!

焊接式玻璃板液位计概述

hg5型焊接式玻璃板液位计是按原化工部hg5-1364 ~ 1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。

在仪表上下阀内装有安全钢球，当玻璃板意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通道，以防止液体继续外流。焊接式玻璃板液位计是按原化工部hg5-1364 ~ 1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀内装有安全钢球，当玻璃板意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通道，以防止液体继续外流。

焊接式玻璃板液位计的详细介绍

特点

直读式、读数精确、可靠 结构简单、维修方便 使用安全、耐用

结构原理

根据连通其原理，将容器内介质液位引至外部玻璃板液位计内，通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环，密封性能可靠。

主要技术参数

测量范围（安装中心距）：300、500、800、1100、1400、1700mm

工作压力：2.5、4.0、6.3mpa、0.6mpa（用于r型）材质：碳钢、不锈钢 工作温度：-20 ~ +200

钢球自动关闭压力： 0.2mpa 伴热蒸汽压力： 0.6mpa 蒸汽夹套接头：g1/2外螺纹

液面计规定标记

名称	型号	规格	标准号

液面计	a (b) t25- , a (b) t25- , a (b) t25- z , a (b) t25- z ,	l=500、 800、 1100、 1400、 1700、 2000	hg5-1364-80
液面计	bt64- , bt64- , bt64- z , bt64- z ,	l=500、 800、 1100、 1400、 1700	hg5-1365-80
液面计	br40- , br40- , br40- z , br40- z ,	l=500、 800、 1100、 1400、 1700、 2000	hg5-1366-80
液面计	r6-	304	hg5-1367-80
液面计	r6- r6-	304	hg5-1368-80
液面计	r-	304	hg5-1369-80
液面计	r- r-	304	hg5-1370-80

订货须知

型号规格 测量范围 工作压力、温度 材质 特殊要求协商
是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、阀门及密封垫圈等配件。