

德标法兰球阀

产品名称	德标法兰球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Q41F 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

德标法兰球阀 产品关键词：德标球阀,din德标球阀,德标法兰球阀,德标不锈钢法兰球阀 产品型号：q41f

一、德标法兰球阀概述 启标德标法兰球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小,直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。q41f德标法兰球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水,溶剂,酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气,过氧化氢,甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。

本类阀应安装在管道的水平方向。二、工作原理 德标法兰球阀的是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行各业得到广泛的应用。三、德标球阀技术参数 公称压力：10-40bar 公称通径：dn20—dn700mm 适用温度：-29 ~ +200 连接形式：法兰 阀体材质：碳钢,不锈钢 适用介质：水,溶剂,酸和天然气,氧气,过氧化氢,甲烷和乙烯等 品牌：启标 包装：木箱

四、德标法兰球阀特点 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单,体积小,重量轻。 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料,密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。

广泛应用于石油,化工,发电,造纸,原子能,航空,火箭等各部门,以及人们日常生活中。五、产品引用标准 设计和制造标准按照: en 1983; 结构长度按照: en 558-1; 法兰连接尺寸按照: en 1092-1; 检验和测试按照: en 12266; 六、应用领域 广泛应用于石油,化工,发电,造纸,原子能,航空,火箭等各部门,以及人们日常生活中。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电(电话：021-31006051手机：13816067011) 咨询,订购