

Q41F-10K日标球阀

产品名称	Q41F-10K日标球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Q41F-10K,Q41F-20K 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

q41f-10k日标球阀 产品关键词：日标球阀,jis日标球阀,q41f-10k日标法兰球阀,日标不锈钢球阀

产品型号：q41f-10k,q41f-20k 一、日标球阀产品概述 启标q41f-10k日标球阀关闭件球体绕阀体中心线作旋转来达到开启,关闭的一种阀门，密封件嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧，当密封面磨损或者烧毁时，在弹簧作用下推动阀座与球体形成金属密封。其具有独特的自动泄压功能，当阀门中腔介质压力超过弹簧预紧力，出口端阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，泄压后阀座自动复位，适用于水,溶剂,酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气,过氧化氢,甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。二、日标球阀产品特点（1）流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

（2）结构简单,体积小,重量轻。（3）紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

（4）操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

（5）维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

（6）在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

（7）适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

（8）由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。三、日标球阀技术参数

公称压力：10k-20k 公称通径：dn15-dn250mm 适用温度：-196~350 驱动方式：手动,气动,电动,液动等

连接形式：法兰 阀体材质：碳钢,不锈钢 适用介质：水,气,油品,天然气和酸碱腐蚀性介质 品牌：启标

包装：木箱 四、日标球阀应用范围：日标球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制

。广泛用于石油,化工,冶金,电力,建筑,热力,给排水,水处理等行业。上海启标阀门有限公司代理进口阀门

品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,

订购