

# 电路板三防漆

产品名称	电路板三防漆
公司名称	广东三防漆化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电议 型号:电议 其他:电议
公司地址	东莞市长安镇工业区
联系电话	18925556599

## 产品详情

### 一. 产品简介

三防漆根据每个地区和每个厂家使用的要求和侧重面有多种叫法，如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、三防剂、保护剂、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆，英文名conformal coating。

本产品具有突出的憎水、耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，可增强电子线路和元器件的防潮、防污、防霉、防水、防盐雾能力,防止焊点和导体受到侵蚀，也可以起到屏蔽和消除电磁干扰、防止线路短路的作用，提高线路板的绝缘性能。有较强的抗氧化性、热稳定性、抗老化性，能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀；能在常温或低温下固化。

### 二.典型用途

1. led户内外影视终端播放系统；led显示屏、led条屏、led照明灯具等；
2. 变频控制领域：变频控制相关pcb板等；
3. 太阳能领域：太阳能电池，太阳能照明等；
4. 仪器仪表：电子称量工具及各类工控仪器仪表等；

5. 通信领域：程控交换机、电脑主控机等；
6. 汽车领域：灯电源、汽车影音系统、汽车主控制电路等线路防护
7. 家电领域：（电视机、空调、电饭煲、洗衣机、热水器、豆浆机、电磁炉）等线路保护，
8. 电源领域：电源、电机、变频器线路板防护

### 三. 产品特点

1. 抗盐雾、防水、防霉、抗uv性能等级高，防水8级、盐雾10级、防霉10级
2. 良好的电气绝缘性、耐高低温性、耐腐蚀性；
3. 渗透力强，可渗入到器件底部；
4. 良好的施工性，适合喷、刷、浸等工艺；
5. 操作更容易，固化后可修复，性价比优；
6. 漆膜致密光亮，附着力强，并有装饰性；
7. 环保产品，通过欧盟reach 151项检测的三防产品；
8. 可充分地保护线路板在各种化学品腐蚀、盐雾、潮湿、高污染多灰尘、震动及高低温等恶劣环境中使用而不会影响其工作与讯号。

### 四. 保存期

阴凉干燥处贮存，贮存期为12个月（25℃）。

本产品按非危险品运输，对运输无特别要求。

### 五. 使用方法(使用工艺)

本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流挂、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在5-10um之间为宜。喷涂工艺：喷涂方式上胶使用时如若喷涂非常薄的情况下建议使用普通空压气体加喷枪即可将液体适当倒入喷枪罐体内，密封后直接进行喷涂使用。喷雾罐直接打开盖子就可以喷。浸涂工艺：浸涂件浸入胶液内2-5秒钟，缓缓提起浸涂件、倾斜，待多余胶液自然流掉，浸涂件平放于吸水纸（小件）或支架上（大件），一般30分钟内表干，检查浸涂件表面情况，未上胶者刷涂补胶。刷涂：按产品尺度正确选择毛刷，市场普通毛刷即可，将胶液倒入容器内，然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行工艺均匀施工，按所需厚度进行涂刷次数。涂胶完毕，表面固化即可组装或包装

本公司专业生产销售三防漆，三防胶，有机硅胶，灌封胶，密封胶，线路板披覆胶，导热硅胶等。

用心经营,保证品质。

tel:189 2555 6599

qq : 2927 671 617

欢迎各厂商前来咨询洽谈。