

# 高压角式截止阀

产品名称	高压角式截止阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:J44Y/J44H/J47Y/J47H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### 高压角式截止阀

产品关键词：j44y高压角式截止阀,j44h高压角式截止阀,j47y高压角式截止阀,j47h高压角式截止阀

产品型号：j44y/j44h/j47y/j47h 一、高压角式截止阀概述：j44y/j44h/j47y/j47h高压角式截止阀、高压角式节流阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般用于中、小口径的管道。适用压力：

1.6mpa-32mpa，适用温度：425，适用介质：水、油品、蒸汽等。二、高压角式截止阀结构特点：截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

三、高压角式截止阀设计标准：设计与制造：gb12233 法兰尺寸：gb9113 结构长度：gb12221

检验与实验：gb/t13927 四、高压角式截止阀主要技术参数：阀体材质：不锈钢、硬质合金

压力范围：1.6mpa-32.0mpa 温度范围：425 公称通径：dn3-dn100mm 适用介质：水、油品、蒸汽

连接方式：法兰 包装：木箱 品牌：启标 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。