

WJ44H德标角式截止阀

产品名称	WJ44H德标角式截止阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:WJ44H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

wj44h德标角式截止阀 产品名称：wj44h德标角式截止阀,德标角式波纹管截止阀,德标直角式波纹管截止阀
产品型号：wj44h 一、德标角式截止阀概述：wj44h德标角式截止阀,设计标准din en13709,结构长度din en588-1,法兰标准din en1092-1,试验标准din en12266，启标阀门生产的德标角式波纹管截止阀一般适用于公称压力pn1.6~16mpa及工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力等行业的各种工况的管网上，用于切断或接通管路介质。二、德标角式截止阀主要结构特点：

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示，更直观；
- 6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

三、德标角式截止阀产品性能规范：1、公称压力(mpa)：1.6 6.4mpa
2、壳体试验压力(mpa)：2.4, 3.75, 6.0, 9.6 3、密封试验压力(mpa)：1.76, 2.75, 4.4, 7.04
4、适用温度()：-350 5、使用介质：水、蒸汽、油品等 6、公称通径：dn15-dn350mm
7、阀体材质：碳钢、不锈钢 8、连接方式：法兰 9包装：木箱 10、品牌：启标

四、德标角式截止阀产品优点：1、德标角式波纹管截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏。2、阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长。3、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准。4、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油。5、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。