

美标波纹管截止阀

产品名称	美标波纹管截止阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:WJ41H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

美标波纹管截止阀 产品关键词：美标波纹管截止阀,wj41h美标波纹管截止阀,美标波纹管法兰截止阀
产品型号：wj41h 一、美标波纹管截止阀产品概述：美标波纹管截止阀引进国外先进技术，采用双层波纹管设计，焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀塞振动引起阀杆振动。在高温情况下，阀杆不与介质接触，确保阀杆零泄漏。同时保证足够的强度和韧性，可以开关上万次。启标美标波纹管截止阀手轮采用人体工程学设计，使用寿命更长，操作轻松便捷。二、美标波纹管截止阀工作原理：美标波纹管截止阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上，以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀塞振动引起阀杆振动。最适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。三、美标波纹管截止阀产品特点：

- 1、产品结构合理、密封性能可靠、造型美观；
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、直角式德标波纹管截止阀双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示，更直观；
- 6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

四、美标波纹管截止阀技术规范：结构形式 construction bb-bg-os&y

驱动方式 operation 手动hand-operated、气动pneumatic

设计标准 design standard bss160 结构长度 face to face

dimension ansi b16.10 连接法兰 flanged ends ansi b16.5

试验和检验 test&inspection api 1598 五、美标波纹管截止阀技术参数：

阀体材质：wcb、cf8、cf3 连接方式：法兰 公称压力(lb)150~300 公称通径：dn15mm-dn350mm

温度范围：-20c° +350c° 适用介质：水、蒸汽、油品等 品牌：启标 包装：木箱 填料：柔性石墨 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。