

丝印油墨过滤器，丝印油墨专用过滤器

产品名称	丝印油墨过滤器，丝印油墨专用过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-Z-1L 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

丝印油墨过滤器

不锈钢丝印油墨过滤器也称小型实验室油墨过滤器，丝印油墨专用过滤器是专为油墨印刷行业过滤油墨中的各种杂质而设计的过滤装置。该过滤器具有结构新颖，外观精美，操作简便等特点。该装置一般采用304或者316L不锈钢加工而成，丝印油墨过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活，节能、高效、密封工作，适应性强的多用途过滤设备，它广泛适用于化工、涂料、油墨、食品等行业。是油墨厂、印刷厂、食品饮料、厂矿、医院和实验室等小型单位过滤液体、澄清和除菌处理的首选产品。

因滤器配套的过滤介质不同，用途与作用各有不同。如pp滤膜、混合纤维树脂滤膜、聚四氟乙烯滤膜和不锈钢烧结板等，这些过滤介质适用于各种不同的工况和不同物料的过滤，满足各种不同的过滤实验要求。

各种过滤介质的功能：

pp滤膜属粗过滤膜，适用于含杂质较多的液体，主要去处液体中大的颗粒杂质及悬浮物。能够有效达到液体除杂。混合纤维树脂滤膜属精密过滤膜，适用于含杂质较少的液体，主要用于液体的澄清和除菌。聚四氟乙烯滤膜为耐腐蚀性膜，适用于大多数有机溶剂，能够耐酸碱耐腐蚀。不锈钢烧结板为耐压过滤介质，材质为304或者316L不锈钢，适用于含杂质较多或者比较粘稠液体的过滤，不锈钢烧结板可耐压0.7mpa，满足高压过滤需求。

注：根据油墨粘度较高，综合以往客户的使用情况，建议采用加压过滤方法，过滤面积越大速度越快，配套不锈钢丝网或尼龙网作为过滤介质，可很好解决丝印油墨过滤粘度高过滤困难的问题。而且设备全部采用304不锈钢，内外抛光清洗方便。欢迎来电技术咨询！

技术参数

材质：304不锈钢或者316不锈钢

最大耐压：0.3mpa。

有效过滤面积：0.007-0.2m²

有效容积：0.5-100l

型号：shxb-z-0.5l/1l/2l/3l/5l/10l/15l/20l/30l/50l/100l shxb-bz(保温)

规格容量ml	500	1000	1500	2000	2500	3000
规格容量l	0.5	1	1.5	2	2.5	3
配套过滤介质直径	100	150	150	150	200	200

规格容量ml	10000	15000	20000	30000	50000	100000
规格容量l	10	15	20	30	50	100
配套过滤介质直径	300	300	400	400/500	500	600/500

如有特殊规格需要请电话联系！汤磊红 13918497255 021-69117143-8016