

# FDJ41H防盗截止阀

产品名称	FDJ41H防盗截止阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:FDJ41H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

fdj41h防盗截止阀 产品关键词：防盗截止阀,fdj41h防盗截止阀,法兰防盗截止阀 产品型号：fdj41h

一、fdj41h防盗截止阀用途：fdj41h防盗截止阀适用于公称压力 1.6mpa和 2.5mpa介质温度1~200 和 350 蒸汽水管路上作为节流之用。二、fdj41h防盗截止阀密码锁编制：

1、防盗锁的密码号根据用户易记的0-3的四位数字编排。2、编制方法为：将锁芯取出，锁芯下方有五个密码调节板，把调节板的锁紧螺母松掉，将四个调节盘的箭头对准你所确定的密码号，如0、1、2、3、4为选定的密码号，首位调节盘箭头对准“0”，按顺时针方向密码调节盘箭头分别对准1、2、3、4，这时将五个密码调节板的缺面分别对向锁芯的外圆，密码调节板不超出锁芯外圈线，然后将弹簧和锁紧螺母装好并紧死，这样就完成了密码号的编制。三、fdj41h防盗截止阀使用方法：1、防盗截止阀安装后，拿附件扳手，套在阀门顶部键槽内打开（或关闭）阀门的闸板，顺时针关，逆时针开。2、零外漏：应用“无泄漏传动技术”，把启闭系统封在阀体内部，转动专用手轮，完成阀门的启闭操作，彻底杜绝了外漏；3、防盗：由于专用手轮与阀杆无机械连接，操作完毕后可将手轮取下带走，可避免误操作兼起防盗作用，便于控制、管理；二、使用方法：防盗阀门安装后，拿附件扳手上端的小六角旋出阀门上盖的小内六角螺丝，移开盖子，中间就是锁芯，如带钥匙锁芯就用钥匙打开，如带密码锁芯（见启标牌防盗阀门的密码编制和使用），拿出锁芯后，就用附件扳手下端打开（或关闭）阀门的蝶板，顺时针关，逆时针开。4、密码锁：利用磁场的导极性、强弱变化和机械尺寸设计不同等特性，可使产品具有“密码锁”功能，即指定的阀门只能用指定的手轮来开启，实现“一阀一钥”、“多阀一钥”；5、使用寿命长：由于阀门实现全密封机构，取消了盘根填料，减少阀杆磨损，使阀门启闭灵活，且不会锈死，延长了阀门使用寿命；6、环保无污染：由于杜绝了外漏，改观了使用现场的工作环境，解决了现场的污染难题，是一种真正的绿色环保阀门。四、fdj41h防盗截止阀工作原理：锁闭阀门根据“转动无泄漏理论”，采用推拉磁路优化设计方案，把传统阀门启闭操作得机械用力变为扭力，通过转动专用手轮，带动屏蔽的内磁轭（与阀杆连接为一体）旋转，完成阀门的启闭。由于此启闭机构封闭在阀门内部，取消了原来的动密封（填料），所以从根本上杜绝了阀门的外漏发生。因为操作手轮与阀杆无机械连接，故手轮可于操作完毕后取下带走。独特的技术结构，使磁扭力阀门具备了零外漏、防盗、自锁功能。

五、防盗截止阀显著特点：防盗截止阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油时间造成的损失，而研制设计成功的阀门产品。启标防盗截止阀具有防盗性能好，可以达到零泄漏、开关轻关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。防盗截止阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用防盗式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围pn0.1-

10mpa，公称通径为dn25-250mm，材质可选用铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务！上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀门(ven n),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。