

RPP塑料截止阀,UPVC塑料截止阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | RPP塑料截止阀,UPVC塑料截止阀 |
| 公司名称 | 上海启标阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:启标 型号:RPP、UPVC、CPVC、PVDF、PPH 包装:木箱 |
| 公司地址 | 上海金山工业区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-021-31006051 13816067011 |

产品详情

rpp塑料截止阀,upvc塑料截止阀

产品关键词：rpp塑料截止阀,upvc塑料截止阀,cpvc塑料截止阀,pvdf塑料截止阀,pph塑料截止阀

产品型号：rpp、upvc、cpvc、pvdf、pph

一、塑料截止阀详细描述：

工业塑料阀门管件产品具有性能稳定、环保、坚韧且耐高强度冲击、良好的化学防腐性能、安装简单、成本低廉等显著特点，吸引了众多工程大量采用工程塑料阀门管件取代金属阀门管件。在钢铁、化工、轻纺、电子、食品、制药、市政工程等领域中，这种阀门管件已显示独特的优越性和可靠性，并已被大量采用且经济效益显著。启标塑胶截止阀材质：rpp、upvc、cpvc、pvdf、pph等。口径从 dn15-dn200。连接方式:法兰、焊接或丝口。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。

二、塑料截止阀产品概述：

塑料截止阀（plastic globe valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用关键词：暗杆），也有升降旋转杆式，（通用关键词：明杆）截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。

三、塑料截止阀工作原理：

塑料截止阀是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中、低压，而且适用于高压塑料截止阀的闭合原理是，依靠阀杆压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。启标公司生产的塑料截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。塑料截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。

四、塑料截止阀产品性能：

塑料截止阀具有极佳的强度和韧性具有优良的耐化学腐蚀性能阻燃性能为自熄性低热传导性能，为钢材的1/200介质中重离子含量达超纯水含量卫生指标符合国家卫生标准安全方便，可采用黏贴，螺纹，法兰，焊接等连接方式优异的耐老化和抗紫外线性能。

五、塑料截止阀产品有：rpp法兰截止阀、upvc法兰截止阀、cpvc法兰截止阀、pvdf法兰截止阀、 pph法兰截止阀、 内螺纹塑料截止阀

六、塑料截止阀的优点：

- 1、使用温度范围广：40 ~120
- 2、具有极佳的强度和韧性
- 3、具有优良的耐化学腐蚀性能
- 4、阻燃性能为自熄性
- 5、低热传导性能，为钢材的1/200
- 6、介质中重离子含量达超纯水含量
- 7、卫生指标符合国家卫生标准
- 8、外型结构紧凑美观
- 9、本体重量轻容易安装
- 10、材质卫生无毒
- 11、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行
- 12、适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体
- 13、公称通径：dn15-dn200mm
- 14、压力范围：0.6(mpa)
- 15、品牌：启标
- 16、包装：木箱

适用范围：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。据工程需要，个别产品可装蜗轮传动，气动机构，电动执行器。

七、塑料阀门与管路系统连接的方式有：

- 1、对焊连接：阀门连接部位的外径与管材的外径相等，阀门连接部位端面与管材的端面相对进行焊接；
- 2、插口粘结连接：阀门连接部位为插口形式，与管件进行粘结连接；
- 3、电熔承口连接：阀门连接部位为内径敷设电热丝的承口形式，与管材进行电熔连接；
- 4、承口热熔连接：阀门连接部位为承口形式，与管材进行热熔承插连接；
- 4、承口粘结连接：阀门连接部位为承口形式，与管材进行粘结承插连接；
- 5、承口橡胶密封圈连接：阀门连接部位为内镶橡胶密封圈的承口形式，与管材进行承插连接；
- 6、法兰连接：阀门连接部位为法兰形式，与管材上的法兰进行连接；
- 7、螺纹连接：阀门连接部位为螺纹形式，与管材或管件上的螺纹进行连接；
- 8、活接连接：阀门连接部位为活接形式，与管材或管件进行连接。
- 9、一个阀门上可以同时具有不同的连接方式。

八、塑料阀门使用压力与温度的关系：

随着使用温度的提高，塑料阀门的使用寿命要缩短。要想保持相同的使用寿命，就需要降低使用压力。

常用材质相关介绍：

- 1、 rpp 增强聚丙烯 -20 ° c~90 ° c
- 2、 upvc 硬聚氯乙烯 -10 ° c~70 ° c
- 3、 cpvc 氯化聚氯乙烯 -40 ° c~95 ° c
- 4、 pvdf 聚偏二氟乙烯 -40 ° c~140 ° c
- 5、 pph 聚丙烯-20 ° c~95 ° c (abs材质需订制)

上海启标阀门有限公司品牌产品塑料阀门系列：塑料蝶阀，塑料球阀，塑料截止阀，塑料止回阀，塑料闸阀，塑料单向阀，塑料逆止阀，塑料底阀，塑料液面计，塑料视镜，塑料过滤器，玻璃钢球阀。阀门设计标准：国标，美标，日标，德标等；以上产品按国家化工部标准生产，启标公司竭诚欢迎国内外客商光临及来电（电话：021-31006051手机：13816067011）合作与洽谈业务，携手共创辉煌。