

硅离子自洁外墙漆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 硅离子自洁外墙漆 |
| 公司名称 | 江西海晖环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:茂日化 型号:NG3350 |
| 公司地址 | 江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号 |
| 联系电话 | 0795-8977846 18970526427 |

产品详情

硅离子自洁外墙漆

本产品是采用国内独创的有机硅、无机硅复合改性丙烯酸树脂生产的新型外墙涂料。由于胶料改性后形成核壳与网穿分子结构，所以具有“超常6+1”品质，综合指标高于gb/t9755-2001国家标准，被广东省质监局指定为编制省地方标准的产品，其高性价比已被众多重点工程应用认可。

产品特点:

- 1、涂膜坚硬带韧，弯折不裂，划不留痕，耐擦耐磨。
- 2、粘结力强，能与瓷砖、铁皮滑面结为一体，刀刮难掉。
- 3、耐水、耐碱，浸渍6天不变软、不脱层。
- 4、有机、无机物性互补，耐候性超强，耐温变性突出。
- 5、抗污防霉性优，遇水自滑，污物易除。
- 6、水为溶剂，无毒无味，绿色环保。

产品用途:

用于建筑物外墙的混凝土、水泥砂浆、瓷砖、木板、金属等基层面上作装饰防护，特别适用于装饰要求高的高层建筑、高级别墅。

使用方法:

- 1、用外墙粉末涂料 (nf3000) 与特制胶水 (js818) 调合作腻子刮批墙面, 使基面达到坚实、整洁、干燥、无浮尘。
- 2、用ws2100或ws2200外墙强力抗碱底漆涂一至二遍作扩碱底。
- 3、底漆干燥后 (约24h), 经打磨、除尘, 用外墙漆涂二遍。
- 4、外墙漆用前可加入10%以内的净水稀释、拌匀。

注意事项:

1. 每进行下一道工序施工时, 应待上一遍涂层表干进行。
2. 在施工过程中涂料不可随意加水。
3. 涂料在使用前应充分搅拌均匀。
4. 气温5以下、相对湿度 > 85%或雨天不能施工, 为避免涂层脱水太快而导致涂层龟裂, 在4级大风或风沙较大时应停止施工。

产品型号: ng3350、ng4000、ng5000、ng5000-h

5kg/桶; 20kg/桶;

包装:

db44/t399-2006、hj/t201-2005

执行标准:

12个月

质存期:

产品技术指标及检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | | | 检验结果 |
|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 对比率 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.93 |
| 耐水性 | 144h无异常 | | | 无异常 |
| 耐碱性 | 96h无异常 | | | 2无异常 |
| 耐洗刷性 | 4000 | 2000 | 1000 | >5000 |
| 耐人工老化性 | 700h不起泡、不剥落、无裂纹, | 500h不起泡、不剥落、无裂纹, | 350h不起泡、不剥落、无裂纹, | 1000h不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化 0级、变色 2级 |

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 粉化 1级、变色 2级 | 粉化 1级、变色 2级 | 粉化 1级、变色 2级 | |
| 耐沾污性,% | 10 | 12 | 15 | 6 |
| 耐温变性 | 8次循环无异常 | 5次循环无异常 | | 无异常 |

环保指标及检验结果

| 检验项目 | | 标准值 | 检验结果 |
|--------------------|------|-----|-------|
| 挥发性有机化合物voc/ (g/l) | | 200 | 16 |
| 游离甲醛g/kg | | 0.1 | 0.016 |
| 重金属 (mg/kg) | 可溶性铅 | 90 | 未检出 |
| | 可溶性镉 | 75 | 未检出 |
| | 可溶性铬 | 60 | 未检出 |
| | 可溶性汞 | 60 | 未检出 |