

硅离子自洁木器漆

产品名称	硅离子自洁木器漆
公司名称	江西海晖环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂日化 型号:NG2000
公司地址	江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号
联系电话	0795-8977846 18970526427

产品详情

水性硅离子木器漆

清水调漆 低碳环保

领先技术:

采用创新的双硅特种树脂为基料，通过优选配方和多元共聚领先技术，潜心研发的“水性硅离子木器漆”根治了水性木器漆通病，提升了综合性能，降低了使用成本，简化了施工工艺，完全可取代油性木器漆。
产品用途：适合室内的竹木制品的表面涂饰。

产品特性:

双硅树脂的核壳和网穿分子结构，使水性木器漆的干燥速度、硬度、丰满度、耐水性、耐黄变性、施工性、环保性的获得突破性提高，达到油性漆的应用效果。 低碳环保，voc 36，耐水耐碱，遇水不发白。
施工简便，底、面直涂，经济实惠，可涂面积22m²/kg。
硬度2h，丰满度92，附着力强，干燥快速，表干20分钟。

温度8℃以上，湿度80%以下，保持良好的通风。

施工条件:

刷涂、喷涂均可，薄涂为宜，最后一遍面漆以喷涂为佳。

施工方式:

水性硅离子木器漆分面漆、底漆，配套使用可获得最佳效果。

产品配套:

漆：清水=100：15（重量比），搅拌均匀，静置到气泡消失后使用。

稀释比例:

清漆：22平方米/公斤（涂一遍）白漆：15平方米/公斤（涂一遍）

理论面积:

施工工艺:

- 1、底材处理达到表面平整、干燥、洁净。
- 2、涂水性硅离子木器漆底漆三遍。
- 3、涂水性硅离子木器漆面漆三遍。

质存期限:

密封存放于5~35℃、阴凉干燥的环境中，有效期12个月。

重涂提示:

每遍干透后用砂纸打磨平整再重涂（间隔约2小时，以打磨不粘砂纸为准）。

工具提示:

新刷子需用洗衣粉或肥皂水浸泡，再用清水洗净后使用；施工间隔期请将刷子浸泡在清水中，以免刷子产生颗粒影响涂刷效果。

漆膜养护:

漆膜未干透时，避免沾水和盖物；在常温和干燥环境下，漆膜10天后达到最佳性能。

注意事项:

- 1、本品禁止与有机溶剂混合使用。
- 2、本品适用于室内的竹、木制品表面涂饰，不推荐用于木地板上。
- 3、若漆中混入杂质，请过滤使用。
- 4、本品是乳白色乳液状，请避免儿童接触以免误食。
- 5、清漆涂刷后漆膜略呈乳白色属正常现象，漆膜干透后达到清澈透明效果。

产品型号:

水性硅离子木器底漆 ng1000 水性硅离子木器面漆 ng2000 亮光 哑光 半哑光

包装:

1kg/罐、2.5kg/桶、3kg/桶、5kg/桶

执行标准:

hg/t 3828-2006

质存期:

12个月