

水泥基防水涂料

产品名称	水泥基防水涂料
公司名称	江西海晖环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂日化 型号:JSIII
公司地址	江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号
联系电话	0795-8977846 18970526427

产品详情

水泥基防水涂料（水泥基结晶渗透型）

产品特点:

1、是采用国内独创的复合硅改性树脂生产的新型防水补漏涂料。涂膜具有符合国家标准的延伸性、耐水性、耐侯性和拉伸强度、粘结强度。能预防和填补基层伸缩所致的裂缝。是经济、优质、实用型的建筑防水工程专用涂料。2、固化前是粘稠浆状，施工不受基层形状的限制。可在水平面、立面、阴阳角等各种复杂的表面施工，且形成无缝的完整防水层，无需另作保护层。3、粘结力强，可牢固粘结于基层的迎水面或背水面。尤在潮湿室内使用更坚韧耐用。4、施工环境要求低，无论干面、湿面均可以使用。易施工，易维护。5、水性环保，无臭无味，不含任何毒害物质。

产品用途:

广泛用于建筑物屋面、墙面的防水补漏，尤其适用于潮湿的厨房、厕所、浴室、地下室、隧道和长期水浸的水池、泳池等部位作防水堵漏，是民居建筑工程的理想防水补漏涂料。

使用方法:

1、基层面处理：要求施工面坚实、平整、洁净，无积水。 2
、涂料配制：先把胶料置于桶中。再把粉料慢慢加入与胶料混合。用电钻充分搅拌均匀。
3、防水施工：先搅拌配好的涂料，然后用毛刷或辊筒涂第一遍。涂刷时要横、竖交叉进行，使涂层平整、均匀；待第一遍涂层表干后（常温约3小时）
再涂刷第二遍即可。防水层固化（约24h、时）后可直接在面上铺贴瓷砖或水泥沙浆。

参考用量： 约2kg/m²

注意事项:

1、施工时若混凝土基层面干燥可用水湿润，有利于防水涂料固化和增强粘结力。 2
、配好的涂料必须在 12
小时内用完；施工完毕，配料桶及施工用具必须及时用水清洗干净。 3、施工环境温度在
5℃ 以上。

产品型号： js （双组份）

执行标准： gb /t23445 — 2009
20kg/桶

产品包装:

质存期:

密封存放于通风、干燥、阴凉的室内，质存期 12 个月