

# 电保温过滤器 实验室电加热保温过滤器

产品名称	电保温过滤器 实验室电加热保温过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-BZ-2L 用途:过滤液体
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

## 产品详情

### 电保温过滤器

#### 产品简介

上海信步研发的名优产品保温过滤器主要分为：电保温过滤器、电保温过滤器、电保温过滤器、电保温过滤器四大类，用不锈钢加工而成，是小型药厂、食品饮料、厂矿医院和实验室等小型单位过滤液体、澄清和除菌处理的首选产品。产品说明：电保温过滤器主要是由保温夹套、温控盒和过滤器组成，加热保温原理是，电阻丝通过电源导电从而对过滤器液体加热保温，夹套上有一个测温点，可以测得过滤器桶内温度，温控盒会有温度显示，且电保温过滤器温度可调控，既方便又安全。本机不仅使用方便，外形美观，而且易清洗，环保，质量有保障。

产品功能：电保温过滤器配套的过滤介质不同，用途与作用各有不同。如pp滤膜、混合纤维树脂滤膜、聚四氟乙烯滤膜和不锈钢烧结板等，这些过滤介质适用于各种不同的工况和不同物料的过滤，满足各种不同的过滤实验要求。各种过滤介质的功能：pp滤膜属粗过滤膜，适用于含杂质较多的液体，主要去处液体中大的颗粒杂质及悬浮物。能够有效的达到液体除杂。混合纤维树脂滤膜属精密过滤膜，适用于含杂质较少的液体，主要用于液体的澄清和除菌。聚四氟乙烯滤膜为耐腐蚀性膜，适用于大多数有机溶剂，能够耐酸碱耐腐蚀。不锈钢烧结板为耐压过滤介质，材质为304或者316l不锈钢，适用于含杂质较多或者比较粘稠液体的过滤，不锈钢烧结板可耐压0.7mpa，满足高压过滤需求。性能：

电保温过滤器适用于小容量科研、医院、实验室等单位，对各种液体的澄清除菌处理，本滤器特别适用于各种微孔滤膜，可以和真空泵和空气压缩机配套做抽滤和压滤，又可和一般加汞配套使用，达到一机多用的优点。

#### 工作原理

打入（大）/倒入--密封--加压--拦截--出液--排渣。

抽滤：真空泵--管道--接液瓶。

## 功能

因滤器填充的过滤介质不同，用途与作用各有不同。如多介质过滤、活性炭过滤和膜过滤，这些设备在水处理工程中，往往联合使用，但也可单独使用。其功能：多介质过滤器介质是精制石英砂、无烟煤、铁砂等，功能是滤除悬浮物、有机物、微生物等，降低水的浊度，提高水的洁净度。活性炭过滤介质是活性炭，功能是吸附去除水中有机物、胶体、微生物、游离氯、臭味和色素。膜过滤器介质是微孔滤膜，属精密过滤；功能是去除水中的微粒和细菌。

## 应用范围

可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤，以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如：无菌试验，培养基除菌过滤，中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秤重法测定，如配有格滤膜，还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定

## 技术参数

材质：304不锈钢或者316不锈钢

最大耐压：0.6mpa。

有效过滤面积：0.007-0.2m<sup>2</sup>

有效容积：0.5-100

型号：shxb-z-0.5l/1l/2l/3l/5l/10l/15l/20l/30l/50l/100l shxb-bz(保温)

规格容量ml	500	1000	1500	2000	2500	3000
规格容量l	0.5	1	1.5	2	2.5	3
配套过滤介质直径	100	150	150	150	200	200

规格容量ml	10000	15000	20000	30000	50000	100000

规格容量 I	10	15	20	30	50	100
配套过滤介质直径	300	300	400	400/500	500	600

如有特殊规格需要请电话联系！汤磊红 13918497255 021-69117143-8016