

日标法兰截止阀

产品名称	日标法兰截止阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:J41H/W-10K/20K/40K 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

日标法兰截止阀 产品名称：j41h-10k日标法兰截止阀,jis日标截止阀,不锈钢日标法兰截止阀

产品型号：j41h/w-10k/20k/40k 一、日标法兰截止阀概述： j41h-10k日标法兰截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。启标日标截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不

泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关于日标截止阀的力比开日标截止阀的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。 二、日标法兰截止阀工作原理：

日标法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面

，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式/杆升降，手轮不升降，也有升降旋转杆式〔手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上〕。 三、日标法兰截止阀主要优点

1、与闸阀相比，截止阀的结构较简单，制造与维修都较方便。

2、密封面不易磨损、擦伤，密封性较好，寿命较长。

3、启闭时阀瓣行程较小，启闭时间较短，阀门高度较小。 四、日标法兰截止阀产品技术参数：

阀体材质：碳钢、不锈钢 连接方式：法兰 温度范围：-45c° ~+540c° 压力范围：10k-40k 适用介质：水 蒸汽 油品、硝酸 醋酸、氨气液氨 公称通径：dn15-dn400mm 品牌：启标 包装：木箱

五、日标法兰截止阀应用领域：广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各个领域。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。