

保温装饰一体化系统

产品名称	保温装饰一体化系统
公司名称	保定市绚枫建筑科技有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:绚枫 型号:XF-YM/ZJ/XPS
公司地址	河北省保定市小汲工业区
联系电话	0312-6780806 18631290807

产品详情

绚枫保温装饰一体板介绍：传统保温装饰与绚枫保温装饰材料寿命比较，传统保温装饰涂层的耐候性一般为3-5年，绚枫涂层为20年以上；依照使用寿命传统保温装饰与绚枫保温装饰材料费用上比较，传统的是绚枫的2-3倍。绚枫保温装饰一体板采用多功能一体化设计，一次施工即可解决保温、装饰两项功能。凭借其高装饰性和高耐候性、良好的保温节能效果、施工简单、节约工期、性价比高、质量稳定等卓越性能，广泛应用于住宅楼、办公楼、酒店、宾馆、商场及医院等外墙保温装饰，除此也用于旧建筑墙体的翻新改造。

绚枫保温装饰一体板由饰面层、涂饰面板、胶粘剂、保温层组成。饰面层：主要采用真石漆、仿石漆和氟碳漆，其耐候性好、抗腐蚀性强、自洁功能良好，而且还有丰富的装饰效果。

涂饰面板：主要采用硅酸钙板，是一种由硅质材料、钙质材料、增强纤维、助剂等按一定比例配合，经超取或模压、蒸压养护等工序制成的一种新型的无机建筑材料，具有高强度、保温、防水、防火等性能。

保温层：可根据公称防火等级要求，采用挤塑板（b）级、岩棉板（a1）级和真金板（a2）级。

胶粘剂：胶粘剂是饰面板与保温层紧密结合的必须材料，它粘结强度高，耐高低温性能优越，防水性强，是一种高强度有弹性的结构胶粘剂，只要粘结就形成永久性复合。

绚枫保温装饰系统优点 > > >

保温隔热降低能耗：具有优异的保温隔热特性，与传统保温装饰建材相比，有极佳的耐寒隔热性能，很大程度上降低了采暖和制冷能耗，节约能源支出，性价比高。

安装便捷节约成本：多功能一体化，一次施工可解决保温、装饰两项功能要求，安装方式简单、快捷，不受季节气候和地理环境限制，显著缩短工期，加快工程进度。

轻质省地防震防裂：质量轻，强度高，耐冲击性好，不仅降低了建筑本身的负担，并且很大程度上降低了地震对建筑物的影响，整体性强，抗震防裂，坚固安全。

板材防火防水防潮：选用优质保温材料，防火等级达到标准要求，优良的自身结构和合理的安装方式，消除了墙面的渗水之忧，延长建筑的使用寿命。

绿色环保经久耐用：具有稳定的化学和物理结构，不会分解霉变，无辐射，无污染，绿色环保，该系统同样能够被灵活拆卸后重新利用安装在其他建筑上，施工剩余的边角料也能够再回收利用，很大程度上减少了建筑垃圾，是高品质、高性能的环保产品，而且外墙易清洗，经久耐用，使用寿命长。

装饰性强更多选择：为了提供给客户更大的选择空间，绚枫推出了数十种花纹和色彩的搭配组合，给予建筑设计更大的发挥空间，使建筑物突显档次和品位。