

# 保温装饰一体化板

产品名称	保温装饰一体化板
公司名称	保定市绚枫建筑科技有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:绚枫 型号:XF-YM/ZJ/XPS
公司地址	河北省保定市小汲工业区
联系电话	0312-6780806 18631290807

## 产品详情

真石挤塑一体板的饰面层采用天然真石漆，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，通过专用喷枪等工具使其拥有天然花岗岩、大理石同样的装饰效果。真石漆喷涂的饰面板具有天然石材应有的晶莹的层次感和质感，可以达到很好的层次感和质感装饰效果很好，还可以永久保持原有色泽。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。拥有无毒、无污染、色泽自然、粘接力强，永不褪色等特点，具有耐酸碱、阻燃、防水、耐玷污等特点。具有高贵、典雅、立体感强等艺术效果。保温层采用挤塑板（b级），符合国家要求的保温防火标准。适用于高级住宅、别墅、宾馆及高档公共设施。

仿石挤塑一体板的饰面层采用仿石漆，仿石漆采用普通树脂加石沙染色后构成，可调制多种颜色满足不同客户多重建筑风格需求。而且有较好的弹性，外表较光滑，不含沙砾一样的物质，仿真效果优越。涂层抗水性良好，稳定着色，不发白，无色差，拥有高装饰性和高耐候性、良好的保温节能效果等特点。保温层采用挤塑板（b级），符合国家要求的保温防火标准。可广泛应用于住宅楼、办公楼、酒店、宾馆、商场及医院等外墙保温装饰。

氟碳挤塑一体板的饰面层使用氟碳漆，是以氟树脂为主要成膜物质的涂料，氟碳漆由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能：耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。氟碳饰面层采用水包水工艺，拥有光泽平面，色彩多样，无装饰花纹，可达到类似铝塑板的装饰效果，具有轻质高强、节能环保、色彩丰富艳丽、超强耐候、表面自洁、施工简便等优异特性。保温层采用挤塑板（b级），符合国家要求的保温防火标准。适用于办公楼，住宅，公建项目，旧墙翻新等外墙保温装饰。