

西门子高效变频1LE0001电机现货

产品名称	西门子高效变频1LE0001电机现货
公司名称	青岛大航机电有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:1LE0001
公司地址	青岛市市北区重庆南路216号万科金色城品514室
联系电话	0532-83087368 18669723203

产品详情

总体介绍 overview

1le0001 系列电动机是铸铁机壳通用型全封闭自扇冷却式三相异步电动机，其防护等级为 ip55，1le0001 系列电动机设计生产符合 iso、iec、gb 等相关标准的要求。

1le0001 系列电动机适用于连续工作制（s1）、恒转速或一定速度范围内的变频调速应用。

西门子 1le0 系列电动机技术特性

机座和接线盒材料：灰铸铁；

标准颜色：石头灰（ral 7030）；

2、4、6 极电动机达到 gb18613-2006 标准能效等级 2 级，且能满足 iec 60034-30 标准中的 ie2 效率等级；

额定功率：0.55 kw ~ 315 kw（50 hz）；

优化的紧凑型结构；

标准安装结构类型（符合 iec 60034-7 标准规定）：im b3、im b5、im b35 等；

所有的电动机设计防护等级为 ip55（iec 60034-5）；

fs1) 280 ~ 355 标配再润滑装置，fs1) 100 ~ 250 的作为选项；

对于 fs 100 ~ 355 范围电动机，可选择增强悬臂力设计；

电动机可选 ptc 或 pt100 热敏电阻或 kty84-130 进行绕组保护；

接线盒标准位置处于机座顶端，进线孔处于右侧（从驱动端看），选项中接线盒位置和进线方向可变化；

绝缘系统按 155 (f) 温度等级，在额定输出和直接供电时按 130 (b) 温度等级使用；

电动机标准冷却方式为自扇冷却（iec 60034-6 规定的 ic 411），可提供独立驱动风扇强制冷却；

fs 80 ~ 90 电动机没有吊环；fs 100 ~ 315 电动机都有 2 个吊环，fs 355 电动机有 1 个吊环用于运输。

运行环境

防护等级 ip55（iec 60034-5）；

高度不超过海拔 1000 m（iec 60034-1）；

允许的环境温度在 $-20\text{ }^{\circ}\text{c} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{c}$ （iec 60034-1）；

所允许的相对湿度：

- $-20\text{ }^{\circ}\text{c} < t < 20\text{ }^{\circ}\text{c} : 100\%$
- $20\text{ }^{\circ}\text{c} < t < 30\text{ }^{\circ}\text{c} : 95\%$
- $30\text{ }^{\circ}\text{c} < t < 40\text{ }^{\circ}\text{c} : 55\%$

对于更高的环境温度、以及（或者）高于海拔 1000 m 的地点，电动机的额定功率换算系数为 kht。所允许的功率值（p_{adm}）：

产品规格：标准

产品数量：3000

包装说明：标准

价格说明：2341

包装说明：标准