

一氧化碳报警器，一氧化碳浓度报警器

产品名称	一氧化碳报警器，一氧化碳浓度报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

一氧化碳报警器，一氧化碳浓度报警器 【0531-88686387；15165087979李经理】电化学一氧化碳报警器采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件，大都采用电化学法中的定电位电解法原理，利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应，检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度，并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性，抗交叉气体干扰能力也很强，价格相对比较贵。

技术参数：

工作电压：ac220v ± 10%

使用温度：-20 ~ 60

使用湿度： 95%rh

lcd液晶屏幕显示：外型尺寸m|%lel

报警系统：声光报警

报警音量： 75db

传输距离： 2000m

外形尺寸：370mm(l) × 305mm(w) × 90mm(h)

重量： 4.5kg

检测原理：电化学式|半导体式|催化燃烧式
产品主要销售地区：东北地区、内蒙、新疆、河北、华中、江浙一带、华南地区等。产品采用高档cpu及高精度a/d转换器设计而成,有【便携式】跟【固定式】两种。

【便携式】一氧化碳报警器，一氧化碳检测仪：

，该仪器使用方便,手机大小，走到哪里测到哪里，适合随身佩戴或者不固定的场所如下水道等。

产品特点：

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，不仅仅是市场的纵向深入，产品的横向多元化发展也不可或缺，随着市场的发展人们对安防产品个性化需求不断提高，能够提供符合不同市场细分产品的企业在未来产业发展中必然会拥有一片立足之地。保证系统的可靠性。

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。

使用485通讯协议，可靠性高。

2组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v5a

采用模块化结构设计，便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与害性气体探测器的混合配置。

选购配件

备电电源转化模块。

中继器模块

联动控制模块

执行器

【固定式】一氧化碳报警器，一氧化碳检测仪：型号：rbt-6000一个主机同时挂接多个探头，当被检测气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光报警信号，同时启动外部联动，从而阻止或降低现场的危险程度，达到排除险情的目的。这种型号适合24小时检测，从而保证现场的人身安全。

【济南优大电子有限公司】

手机：15165087979

电话：0531-88686387

传真：0531-88686387

qq：2960848754

一氧化碳报警器，一氧化碳浓度报警器