

# 广州家用新风系统

产品名称	广州家用新风系统
公司名称	广州天朗通风设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:天风 型号:TLD-100
公司地址	广州白云区北太路火炬大厦1008房
联系电话	020-28145136 18688445645

## 产品详情

### 家用广州家用新风系统的概念

新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连，风机启动，室内受污染的空气经排风口及风机排往室外，室内形成负压，室外新鲜空气便经安装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口进入室内，从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。

### 广州家用新风系统特点：

产品主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、及外壳组成。

1、热交换系统 为了易于布置设备内的气流通道，以缩小整机体积，产品采用了叉流、静止板式热交换器。亦即：冷热气体的运动方向相互垂直，其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。因此充分的热交换

可以达到较高的节能效果。

2、动力系统 产品的动力部分采用的是高效率、降噪音风机。将经过过滤、净化和热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内，同时把经过过滤，净化和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。

### 系统卖点：

- 1、实现良好的室内通风换气
- 2、显热或全热交换，回收效率高，可用于冷/热量回收
- 3、实现新风的夏季冷去、降湿（仅全热型），冬季的加热、加湿（仅全热型）

4、 隔开的新风和排风通路；再通过调节气流压力，可完全避免排风对新风的泄漏

5、 设备结构紧凑，运行管理便捷

广州家用新风系统的原理：

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧有专用设备向外排出，则在室内会形成“新风流动场”的原理，从而满足室内新风换气的需要。实施方案是：采用高压头、大流量小功率直流告诉无刷电机带动离心风机、依靠机械强力有一侧向室内送风，有另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。

联系人：徐先生

联系方式：18688445645