

GQS绞索网,SPIDER螺旋网 , S250绞索网

产品名称	GQS绞索网,SPIDER螺旋网 , S250绞索网
公司名称	安平县卓皓丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县李各庄村75号
联系电话	15503223399 13932874849

产品详情

gqs绞索网,spider螺旋网 , spider蜘蛛网,s250绞索网 gss2a绞索网描述：说明1系统说明 gss2a和gsr2a系统采用带锚垫板的钢筋锚杆（根据需要可设计施加不超过50kn的预应力）将s250型spider绞索网张紧固定覆盖于边坡上，适用于具有溜坍、崩塌、浅层滑动、风化剥落、危岩落石等潜在地质灾害的土质或岩石边坡加固和防护。以下说明的是gss2a型系统，去掉格栅网后即适用于gsr2a型；去掉钢筋锚（通常还去掉侧边界绳和下边界绳及其钢丝绳锚杆）并在上沿适当增加钢丝绳锚杆（间距一般为4m）后即为仅限制落石运动范围的gss1型围护系统，去掉gss1型中的格栅网后即适用于gsr1型。2主要构成

spider绞索网：由高强度防腐钢丝成索后编制，菱形网孔内切圆直径250mm，网片标准规格10x3.5m；锚杆：一般采用一端（外露段）带加工螺纹的 25/28普通螺纹钢筋锚杆，也可采用 25精轧螺纹钢筋（如g ewi锚杆），并根据需要进行热镀锌等防腐处理，成孔困难时可采用自钻式中空锚杆；锚垫板：菱形钢板，四个角带有扣爪，尺寸不小于320x180mm，厚度不小于10mm；需要时可改变或简化其结构；边界绳：用于封闭防护网四周边沿的钢丝绳，根据其位置分为上边界绳、下边界绳和侧边界绳，其直径不得小于12mm，一般选用直径14mm或16mm，单根长度不宜大于40m，每根两端各配一根长度为2~3m的钢丝绳锚杆；辅助锚杆：选用件。用于在局部低凹处使spider网更好地紧贴坡面，相对于主要锚杆，其直径可约小，一般为20~25mm，长度一般选用1~1.5m，其锚垫板亦可适当减小。

手机：13932874849 15503223399 网址：<http://www.bianpo-fanghuwang.com> <http://www.bianpo-fanghuwang.com/bianpo/6.htm> <http://www.anping-hulanwang.com>