

多层板框膜过滤器 不锈钢精密板框滤膜过滤器

产品名称	多层板框膜过滤器 不锈钢精密板框滤膜过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-DZCR-150 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

多层板框膜过滤器

多层板框膜过滤器分为多层卧式板框膜过滤器和多层立式板框膜过滤器。它们广泛应用于制药、生物工程、食品、饮料、水处理、酿造、石化、电子、电镀、印染、环保等行业，是各类液体进行较大容量过滤、澄清、提纯分离及各种悬浮液进行固液分离的理想设备。

本机除配用电机外，其它机件均采用304或316L优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种pH值酸碱溶液，本机应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由十层滤板组成，过滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、脱活性炭、除微粒、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产之需要，因此本机具有一机多用适用范围广之特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备之不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。机座下装有胶轮，操作方便，移动灵活，可供移动使用。

特点：

- 采用优质不锈钢材料制成，耐腐蚀，经久耐用
- 过滤部份由多层滤板组成，过滤面积大，流通量大
- 无渗漏、密封性能好
- 设有自动回流道，所有沉积料自动回流排出
- 加压密闭过滤，液料无损耗，效率高

- 卫生级快开卡箍联接，拆卸清洗方便
- 配备不锈钢输液泵，耗电少
- 机座下装有胶轮，操作方便，可移动使用。
- 结构新颖、紧凑、造型美观、操作方便、经久耐用，适用范围广。

多层立式板框膜过滤器特点：

- 1、本机可承受压力0.1--0.6mpa、不漏液体，因本机选用机械压紧及全封闭法兰联接，杜绝漏的现象。
- 2、本机最大流量可以做到200t/h，因本机由进口dn40或dn50、dn80、dn100、dn120进入，从中分二至三个进口进入过滤器内、加上每层过滤框中间6-8个孔进入内腔体过滤，再从网板中间多个孔出来，出液口dn40或dn50、dn80、dn100、dn120，从而充分保证进液体也保证出液体，就可确保大流量。缩短了过滤周期。
- 3、本机过滤面积大，体积小，占用面积小，空间小，本机双网板过滤，而确保过滤面大，重量轻，操作方便。
- 4、本机一次性存杂质可达3公斤-300公斤，从中解决制药、化工行业存粉末活性炭的设备，立式板框膜过滤器平放存，就可确保框内充分存，桶式，本机有独特的循环回流系统和过滤器内放液阀，是过滤饮品行业的理想设备。(过滤框高度1.5cm-10cm)。
- 5、本机由保温过滤器和常温过滤器两种，保温过滤器，适用于制药、精细化工过滤中液体温度低而结晶，流速慢的难题，本机可用蒸汽热水加热或电热管加热。