

河南传递窗 传递箱

产品名称	河南传递窗 传递箱
公司名称	郑州永泰空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永泰 别名:不锈钢传递窗 类型:机械互锁、电子互锁
公司地址	河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座
联系电话	037167210051 13703710742

产品详情

河南传递窗是设置在洁净室出入口或不同洁净度等级房间之间，传递货物时阻断室内外气流贯通的装置，以防止污染空气进入较洁净区域和产生交叉污染。河南传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、Icd、电子厂等等一切需要空气净化的场所。

河南传递窗按功能可分为三大类：1、电子连锁式。2、机械连锁式。3、自净式。按工作原理可分风淋式和普通式。机械互锁式：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。电子互锁式：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。两侧门内侧边装有专用密封条，以确保河南传递窗的气密性。

河南传递窗是采用不锈钢板制作而成的，平整光滑。长距离河南传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便。双门互为联锁有效阻止交叉污染，设有电子或机械联锁装置，并配置紫外线杀菌灯。两侧门设有机械互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。风嘴出风口风速高达20s以上。采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。可配对呼式对讲机。可根据客户需要，订制。

河南传递窗的安装方法：在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比河南传递窗外径大10mm左右，把设备放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰设备与墙体的缝隙，打胶密封修饰即可。

在使用该设备时要注意以下情况：河南传递窗是洁净级别不同的区域之间物料的传递通道，它的门在平时处于关闭状态。在物料传递时，传递者首先按响门铃，待对方接应时再打开一扇门，将物料送入后，立即关门，接收者打开另一扇门，将物料取出后，再关好门。严禁两扇门同时打开。在操作结束后，应进行清洁工作，并定期对河南传递窗进行消毒。

郑州永泰空气净化设备有限公司 联系：黄经理 手机：137 0371 0742 电话：0371-6721 0051 qq：2018 934

