

HR 电源防雷栅 虹润 HR

产品名称	HR 电源防雷栅 虹润 HR
公司名称	福建顺昌虹润精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹润 型号:HR 响应时间:小于10-100n (s)
公司地址	福建省顺昌县城南东路45号
联系电话	0599-7859828 18950665639

产品详情

品牌	虹润	型号	HR
响应时间	小于10-100n (s)	最大操作电压	385-36V

hr 电源防雷栅产品特点：

*保护电平低于200v

*动作速度快

*放电容量高在10ka

电源防雷栅产品 (spd) 选型表 (四)

名称	工作电压(v)	连接方式	最大漏流(μ a)	最大工作电压(v)	容通电流8/20 μ s(ka)	响应时间 (ns)	外形	用途
hrf220-5	220	并 10	385	5	< 10	汇流条连接式		用于控制机房220v电源防雷
hrf220-10	220	并 10	385	10	< 30	汇流条连接式		用于220v电源d级防雷电过电压
hrf380-20	230/240	并 10	550	20	< 50	1.模块式2.箱式		用于三相电源d级防雷电过电压及电机保护
hrf380-40	230/240	并 20	550	40	< 100	1.模块式2.箱式		可组合"4+0""3+1"式用于三相电源c级防雷电过电压及电机保护

hrf380-60	230/240	并	20	550	60	< 100	35mm 导轨 式	可组合“4+0”“3+1”式用于三相电源c级防雷电过电压
hrf380-80	230/240	并	20	550	80	< 100	35mm 导轨 式	可组合“4+0”“3+1”式用于三相电源b级或c级防雷电过电压
hrf380-100	230/240	并	20	550	100	< 100	模块 式	可组合“4+0”“3+1”式用于三相电源b级防雷电过电压
frf50jb	230/240	并	50	550	50(10/350 μ s)	< 50	35mm 模块 式	用于三相电源b级防雷电过电压
fr50j(b+c)	230/240	并	50	550	50(10/350 μ s)	< 50	35mm 模块 式	用于三相电源b+c级合并防雷电过电压
frfdc24-10 (20)	24	串	10	36	10	< 10	35mm 导轨 式	直流电源防雷，负载电流10a、20a

公司网址：<http://www.hrgs.com> 公司邮箱：e-mail:hrgs@hrgs.com