

# HR 过程控制信号防雷栅

产品名称	HR 过程控制信号防雷栅
公司名称	福建顺昌虹润精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹润 型号:HR 最大操作电压:7-62V
公司地址	福建省顺昌县城南东路45号
联系电话	0599-7859828 18950665639

## 产品详情

品牌	虹润	型号	HR
最大操作电压	7-62V	最大放电电流	小于0.3 μ A-5 μ A

智能安全栅/防雷栅产品特点：

\*保护电平低于200v

\*动作速度快

\*放电容量高在10ka

过程回路信号通道防雷栅技术参数												
序号	型号	工作电压(v)	负载电流(ma)	每线电阻(Ω)	最大漏流(μA)	最大工作电压(V)	容通电流(8/20μs)(ka)	传输频率(hz)	插损(db)	特征	用途	接线方式
1	hrf rtd	1	400	2.7	<0.3	7	10	50m	0.5	三线宽频	pt100热电阻等	
2	hrf07x1 hrf07x	7	400	2.6	<5	7.8	5 10	25k	0.5	低电阻	热电偶等器件	
3	hrf07r1 hrf07r	7	400	2.7	<5	7.8	5 10	50m	0.5	宽频	td78等数字量	
4	hrf16x1 hrf16x	16	400	2.6	<5	17	5 10	25k	0.5	低电阻	交流传感及热偶过程回路	
5	hrf16r1	16	400	4.7	<5	17	5	50m	0.5	宽频	rs422、rs423、rs485接口过程回路、数字信	

	hrf16r						10				号
6	hrf32x1	24	400	2.6	<5	36	5	25k	0.5	低电阻	用于过程控制回路系统及变送器
	10										
7	hrf32r1	24	400	10	<5	36	5	50m	0.5	宽频带	总线31.25kbirs/srs232、rs422、rs485转换过程回路、数字信号
	10										
8	hrf55x1	55	400	2.6	<5	62	5	25k	0.5	低	过程回路系统
	10										
9	hrf55r1	55	400	10	<5	62	5	50m	0.5	宽频	总线1.0/2.kbirs/srs232、rs422、rs485转换过程回路、数字信号
	10										

公司网址：<http://www.hrgs.com> 公司邮箱：e-mail:hrgs@hrgs.com