

# 益环编织袋试验机\_电子编织袋试验机

产品名称	益环编织袋试验机_电子编织袋试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

## 产品详情

益环编织袋试验机\_电子编织袋试验机\_微机控制编织袋试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的编织袋试验机

( [www.yihuansouth.com/bianzhidaishiyanji.html](http://www.yihuansouth.com/bianzhidaishiyanji.html) ) 适用于编织袋的拉伸力学性能测试。能自动检测出编织袋的最大力值及断裂伸长量，试验满足gb/t8946-1998试验标准及方法。主要分为电子编织袋试验机和微机控制编织袋试验机两种。

**技术参数** 最大试验力：1kn 负荷传感器容量：50kg(500n) (能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)

精度等级：0.5级 试验力测量范围：0.4%~100%fs (满量程)

试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。 变形测量范围：0.2%~100%fs

变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$  变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$

位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率：0.02  $\mu\text{m}$  位移速率调节范围：0.001~500mm/min

位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围：0.001%~5%fs

变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效拉伸空间：600mm 控制系统：单片机自动控制。

单位选择：g/kg/n/kn/lb 多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。

主机结构：单柱，结构新颖，美观大方，运行平稳 电 源：220v 50hz 功 率：0.12kw

主机重量：50kg 主机外型尺寸：460\*460\*1300

联系我们：

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com