

益环钢管试验机

产品名称	益环钢管试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

产品详情

益环钢管试验机_电子管材/钢管试验_微机控制管材/钢管试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的管材试验机和钢管试验机 (www.yihuansouth.com/guancaishiyANJI.html) 适用于金属及非金属材质的空心管材的力学性能测试,能准确检测空心管材的最大力值、屈服力值、抗拉强度、屈服强度、屈服点延伸率、最大力总延伸力、断裂总延伸率、断后伸长率;金属管材试验满足gb/t 228-2010试验方法及标准。主要包括电子管材/钢管试验和微机控制管材/钢管试验机两种类型。

技术参数 最大试验力: 50kn 负荷传感器容量: 5t(50kn) (能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等级: 0.5级 试验力测量范围: 0.4% ~ 100%fs (满量程)
试验力分辨率: 最大试验力的 $\pm 1/300000$, 全程不分档, 且分辨率不变。 变形测量范围: 0.2% ~ 100%fs
变形测量误差: 优于示值 $\pm 0.5\%$ 变形分辨率: 最大变形的 $\pm 1/300000$
位移示值误差: 示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率: 0.02 μm 位移速率调节范围: 0.001 ~ 500mm/min
位移速率控制精度: 示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围: 0.001% ~ 5%fs
变形速率控制精度: 示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度: 360mm、510mm两种规格
有效拉伸空间: 800mm、1300mm两种规格 有效压缩行程: 700mm 控制系统: 全微机自动控制。
单位选择: g/kg/n/kn/lb 多重保护: 系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主机结构: 门式, 结构新颖, 美观大方, 运行平稳 电 源: 220v 50hz 功 率: 1.5kw
主机重量: 400kg 主机外型尺寸: 800*410*1800

联系我们

地址: 上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com