

# 益环金属材料试验机

产品名称	益环金属材料试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

## 产品详情

益环金属材料试验机\_电子金属材料试验机\_微机控制金属材料试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的金属材料试验机

( [www.yihuansouth.com/jinshucailiaoshiyanji.html](http://www.yihuansouth.com/jinshucailiaoshiyanji.html) ) 适用于金属材料的力学性能测试,试验满足gb/t228-2010试验方法及标准,能准确检测金属材料的最大力值,屈服力值,抗拉强度、弯曲强度、剪切强度、上屈服强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、规定总延伸强度、规定残余延伸强度、屈服点延伸率、最大力塑性延伸率、最大力总延伸力、断裂总延伸率、断后伸长率、断后收缩率等。

**技术参数** 最大试验力：20kn 负荷传感器容量：1t(10kn) (能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)  
精度等级：0.5级 试验力测量范围：0.4%~100%fs (满量程)  
试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。 变形测量范围：0.2%~100%fs  
变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$  变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$   
位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率：0.02  $\mu\text{m}$  位移速率调节范围：10~200mm/min  
位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围：0.001%~5%fs  
变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度：360mm、510mm两种规格  
有效拉伸空间：800mm、1300mm两种规格 有效压缩行程：700mm 控制系统：全微机自动控制。  
单位选择：g/kg/n/kn/lb 多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。  
主机结构：门式，结构新颖，美观大方，运行平稳 电 源：220v 50hz 功 率：1.5kw  
主机重量：400kg 主机外型尺寸：800\*410\*1800

联系我们

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com