

益环螺栓试验机

产品名称	益环螺栓试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

产品详情

益环螺栓试验机_电子螺栓/标准件试验机_微机控制螺栓/标准件试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的螺栓试验机和标准件试验机 (<http://www.yihuansouth.com/luoshuanshiyanji.html>)适用于螺栓、标准件、紧固件的力学性能测试,能准确检测螺栓、标准件、紧固件的抗拉强度、屈服强度;丝牙、螺帽及螺杆的最大承载力值,破坏时螺杆最大变形量,试验满足gb/t228-2010试验方法及标准。主要包括电子螺栓/标准件试验机和微机控制螺栓/标准件试验机两种型号。

技术参数 最大试验力:50kn 负荷传感器容量:5t(50kn) (能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等级:0.5级 试验力测量范围:0.4%~100%fs (满量程)
试验力分辨率:最大试验力的 $\pm 1/300000$,全程不分档,且分辨率不变。 变形测量范围:0.2%~100%fs
变形测量误差:优于示值 $\pm 0.5\%$ 变形分辨率:最大变形的 $\pm 1/300000$
位移示值误差:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率:0.02 μm 位移速率调节范围:10~100mm/min
位移速率控制精度:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围:0.001%~5%fs
变形速率控制精度:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度:360mm、510mm两种规格
有效拉伸空间:800mm、1300mm两种规格 有效压缩行程:700mm 控制系统:全微机自动控制。
单位选择:g/kg/n/kn/lb 多重保护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主机结构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳 电 源:220v 50hz 功 率:1.5kw
主机重量:400kg 主机外型尺寸:800*410*1800

联系我们

地址:上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com