

# 益环液压万能试验机\_屏显液压万能试验机

产品名称	益环液压万能试验机_屏显液压万能试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

## 产品详情

益环液压万能试验机\_屏显液压万能试验机\_数显液压万能试验机\_电液伺服液压万能试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的屏显液压万能试验机、数显液压万能试验机、电液伺服液压万能试验机等液压万能试验机

(<http://www.yihuansouth.com/yeyashiyANJI.html>)利用液压加荷，微机显示试验结果,操作方便，试验读数准确可靠，能做一般钢材和其它金属材料之拉伸、压缩、弯曲试验，增加剪切附具可做剪切试验，亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等压缩及弯曲试验。在测力计外壳内装有柱塞式高压油泵，由电动机带动，运转时动作平稳及音响正常。本机液压系统主要由测力计外面油阀手柄控制，操作方便保证安全。试验机的示值相对误差在 $\pm 1\%$ 以内。试验机外形整齐美观，操纵部分及指示部分高度适当，便于试验者进行操作与观察。本机有加荷速度显示功能，能实现试样要求的加荷速度，有关说明方法后面说明。本机预留有联网和升级接口,根据用户需要可升级为伺服式,是更新换代的理想产品。

**技术参数** 最大试验力 100kn 试验力测量范围kn 4% ~ 100%fs 试验力示值相对误差 示值的 $\pm 1\%$   
试验力分辨率 0.01kn 位移测量分辨力mm 0.01 变形测量精度mm 0.01 最大拉伸试验空间mm 550  
最大压缩空间mm 380 活塞行程mm 150 圆试样钳口夹持直径mm 13- 40 扁试样钳口夹持厚度mm 0-15  
扁试样最大夹持宽度mm 70 压盘尺寸mm 160mm 弯曲试验两点间最大距离mm 450 弯曲支滚宽度mm 120  
弯曲支滚直径mm 30 活塞最大移动速度mm/min 50 夹紧方式自动加紧 主机外形尺寸mm 830 × 700 × 2100  
测力柜外形尺寸mm 1000 × 700 × 1400

联系我们

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com