

河南FFU 洁净层流罩

产品名称	河南FFU 洁净层流罩
公司名称	郑州永泰空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永泰 别名:风机过滤单元 规格:1175 × 575 × 320mm
公司地址	河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座
联系电话	037167210051 13703710742

产品详情

河南ffu，也叫做洁净层流罩，专业用语称之为风机过滤机组。它设有初、高效两级过滤网，风机从河南ffu顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速匀速送出，适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。因此，河南ffu广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。河南ffu工作时间长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便，可模块化连接使用，广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。它为不同尺寸大小，不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。河南ffu的箱体材质可依客户需求，依环境需要采用不锈钢或钢板烤漆。风机组附运转指示灯及外接接点，以利监控。风机组附异常指示灯及外接接点，可自行检视异常原因，于正常送电下风机无运转时，异常灯亮。（可能出现下列情况）：马达过载跳脱。马达线圈烧毁。内部接线脱落。可搭配各种风机、风道设计。故噪音小，风速平均且震动小。河南ffu按照机箱模数尺寸主要分为：1200*600，代号为42；1200*900，代号为43；1200*1200，代号为44；600*600，代号为22；750*1500，代号为25；其它客户定制的非标尺寸（custom-size,用cs表示）。按照机箱材质不同分类分为标准型涂层钢板（包括镀锌、镀铝锌、喷塑等），代号为g；不锈钢板，代号为s；铝板（铝合金板），代号为a；其他材质，代号为o。另外河南ffu还可以按照电机方式、控制方式、机组静压、过滤效率等进行分类。 郑州永泰空气净化设备有限公司 联系：黄经理 手机：137 0371 0742 电话：0371-6721 0051 qq：2018 934 093