

汽车内饰件红外线辐射加热器SFEH系列

产品名称	汽车内饰件红外线辐射加热器SFEH系列
公司名称	广州萨莱米自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区黄村王园路15号启星商务中心A343
联系电话	020-82329785

产品详情

品牌：ceramicx	型号：sfeh	功率：250w-800w
温度范围：max900	用途：加热，烘干	常规电压：230v
使用寿命：长达20000小时	产品认证：ce认证	规格：122x122x36mm

欧洲爱尔兰ceramicx

更多特点：

1.sfeh系列

红外线辐射加热器

经过特殊优化的结构，可使其电能与

正面红外线辐射能的转换率达92%，是同类产品中最高的，高效率的辐射可使生产效率提高一倍；

2.同等功率密度下，升温速度提高40%，大大缩短预热时间；

3.加热均匀性好；通过内置热电偶对加热器进行pid控制，温度可精确到 ± 1 ；

4.平板和标准模块化设计，可自由组合加热面积；

可选项：

sfeh系列常用功率：250w 300w 400w 500w 600w 800w

内置热电偶：可根据要求选配是否内置热电偶 k型或j型

sfeh系列可选颜色：白色、黑色、珊瑚红

导线线耳：针型或o型

温馨提示:

1.加热器在使用过程中须及时清理掉落在加热器表面的残片、杂物以及尘埃；

2.电热偶线延长导线必须用专用热电偶线，不能用普通铜线或铝导线代替；

3.在使用热电偶线与控温设备相连接时，需注意导线的正负极，应该遵守正正相接原则，否则可能会出现温控表显示紊乱的现象；

4.对高功率加热器（表面功率密度 $36\text{kw}/\text{m}^2$ 以上）须采用内置热电偶控温，表面温度不能超过最高许可温度；

5.红外线加热器与受热材料的辐射距离在100mm--200mm左右；

6.由于热膨胀的原因，陶瓷加热器与陶瓷加热器的间距应该大于3mm。

