

# 扩口热浸塑钢质线缆保护管

产品名称	扩口热浸塑钢质线缆保护管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

### 供应扩口热浸塑钢质线缆保护管

咨询/销售热线13901571405 qq : 382090924生产厂家/供应商:常州市吉美管业有限公司销售部  
涂塑电缆管,热浸塑钢管,埋地电缆套管,内外涂塑穿线管价格/报价信息

产品名称:涂塑电缆管,热浸塑钢管,埋地电缆套管,内外涂塑穿线管 所在地区:江苏常州 单位价格:  
66元/米 最小起订量:60米 供货总量:100000米

[点此留言询价](#)

内容摘要:热浸塑钢质线缆保护管涂塑电缆管/热浸塑钢管/埋地电缆穿线管/吉美管业专业从事生产,加工内外涂塑钢管,钢塑复合管的生产厂家,主要产品:内外涂塑...

涂塑电缆管,热浸塑钢管,埋地电缆套管,内外涂塑穿线管详细介绍:

### 热浸塑钢质线缆保护管

涂塑电缆管/热浸塑钢管/埋地电缆穿线管/

吉美管业专业从事生产,加工内外涂塑钢管,钢塑复合管的生产厂家, 主要产品:内外涂塑晓峰钢管,内涂塑复合钢管,内涂塑钢管,外镀锌内涂塑给水钢管,电缆保护套管。

颜色:客户任意选择

制作工艺分为：喷塑、滚塑、浸塑、吸涂、内外静电喷涂

衬塑管常用规格：dn15-dn200采用衬塑工艺，dn200以上采用滚塑工艺。

涂层分为：内外涂-浸塑；内涂-喷塑等。

连接方式：丝扣连接，沟槽连接，法兰连接，焊接，双金属焊接，扩口连接（针对电缆保护套管）。

涂塑钢管执行标准：cj/t120-2008《给水涂塑复合钢管》 gb/t17219-1998《卫生性能指标执行标准》

衬塑钢管执行标准：cj/t136-2007《给水衬塑复合钢管》 gb/t17219-1998《卫生性能指标执行标准》

公司产品广泛用于：建筑给排水，自来水、小区管网，循环水系统，纯净水系统，耐磨防腐系统，化工防腐，电缆穿线，消防管网，大口径排污管，等等。 产品优点：

#### （一）涂

塑钢管具备较高的机械强度，适合比较恶劣的使用环境；

（二）内外涂层可阻止金属氧化，具有较好的耐化学腐蚀性能，使用寿命较长；

（三）涂层附着力强，结合强度高，耐冲击性好；

（四）涂塑钢管抗老化，尤其适合埋地使用

目前替代传统镀锌管的较佳产品，被誉为绿色环保管材。

(采购数量不受现货数量限制)