

消防内外涂塑复合钢管

产品名称	消防内外涂塑复合钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

青龙山牌消防内外涂塑复合钢管

咨询/销售热线 13901571405 (鹿守理) qq : 382090924

由于消防内外涂塑复合钢管的优良性能，管路无锈、无垢、无微生物，流速增加，；保证了涂塑复合钢管在消防给水上的安全、良好使用；同时加长维护周期，降低维护费用、省去了更换管材的费用。具有阻燃性和难燃性,高温燃烧时不会产生滴流堵塞管路,符合建筑消防及工业安全要求，安装便捷等优点更将使其在消防系统中得到越来越广泛的应用。

一、内外涂消防钢管标准

钢管参照国家标准：gb/t3091-2001

涂塑复合钢管行业标准：cj/t120-2008

衬塑复合钢管行业标准：cj/t136-2007；热导率：65 w/(m.k)；线膨胀系数：65 1/k

二、消防内外涂塑复合钢管市场报价

规格/壁厚(mm) 内外涂塑环氧消防复合钢管
(元/米)

(1寸) dn25 × 3.25
22.35

(1.2寸) dn32 × 3.25	29.20
(1.5寸) dn40 × 3.5	35.12
(2寸) dn50 × 3.5	44.63
(2.5寸) dn65 × 3.75	61.09
(3寸) dn80 × 4.0	75.83
(4寸) dn100 × 4.0	99.24
(5寸) dn125 × 4.25	131.98
(6寸) dn150 × 4.5	162.99
(8寸) dn200 × 5.0	241.38

dn200以上管材及其他壁厚的价格请来电详谈。

(采购数量不受现货数量限制)