

# 内外涂环氧钢管

产品名称	内外涂环氧钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

钢塑复合钢管/内外涂塑环氧复合钢管

内外涂环氧复合钢管

咨询/销售热线 13901571405 (鹿守理) qq: 382090924

产品介绍:

内外涂环氧复合钢管为改性环氧树脂粉末内、外涂敷管道。具有其优良的综合性能，特别是给水内外涂环氧复合钢管涂层，具有很强的耐腐蚀性，使用外界温度为 $-40 \sim 90$ 。适用输水温度为 $-30 \sim 80$ ，还具有良好的耐化学稳定性和耐水性，符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。

给水内外涂环氧复合钢管涂层表面光滑、美观、外观颜色可任意选择。由于内壁光滑，可防止微生物的滋生，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源。因此主要适用于生活饮用水给水输送管道，海水输送管道、再生水输送管道、化工输送管道、埋地输送管道和造船输送管道。

口径范围:

dn15-dn3200

## 适用领域：

主要用于生活饮用水给水输送管道，及海水、再生水、化工、石油等流体和大多数酸、碱、盐类，特别适合于埋地输送管道，使用寿命长。

## 性能指数

试验项目	技术性能	检测结果	检验依据
结合强度试验	不小于1.0mpa	合格	cj/t120-
弯曲试验	涂层之间不发生脱落	涂层未发生脱落、断裂	gb/t6742
压扁试验	涂层之间发生脱落	涂层未发生脱落、断裂	cj/t120-
耐冷热循环试验	衬塑层无变形裂纹等缺陷结合强度不小于1.0mpa	合格	cj/t120-
卫生性能试验	应符合规范规定指标	符合要求	gb/t7219
外涂层	应符合规范规定指标	合格	cj/t120-
冲击强度	kg/cm 50	合格	gb/t1732