

SONY SNC-WR632

产品名称	SONY SNC-WR632
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sony 型号:SNC-WR632 影像传感器:1/2.8 英寸逐行扫描 Exmor CMOS 成像器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

产品详情

成像器	1/2.8 英寸逐行扫描 exmor cmos 成像器
有效像素数量	约为 238 万像素
信号系统	ntsc/pal (可切换)
同步系统	内部同步
最低照度 (50 ire)	彩色 : 1.4 lx (f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps) 黑/白 : 0.15 lx (f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps)
最低照度 (30 ire)	彩色 : 1.0 lx (f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps) 黑/白 : 0.1 lx (f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps)
动态范围	通过 view-dr 技术相当于 130 db

信噪比 (0 db 增益)	大于 50 db
增益	自动/手动 (-3 db 至 +28 db)
快门速度	1/1 秒至 1/10,000 秒
曝光控制	全自动, 快门优先, 光圈优先, 手动
白平衡	atw, atw-pro, 室内, 室外, 荧光灯, 水银灯, 钠蒸汽灯, 金属卤素灯, 白色 led, 一键式白平衡, 手动
镜头	自动聚焦变焦镜头
强力变焦	是
简单变焦	否
变焦倍率	30 倍光学变焦 12 倍数字变焦 360 倍总变焦
电动聚焦	是
自动聚焦	是
简单对焦方便设置	否
水平视角	63.7 ° 至 2.3 °
垂直视角	38.5 ° 至 1.3 °
焦距	f = 4.3 mm 至 129.0 mm
f 值	f1.6 (广角) 至 f4.7 (长焦)
最短物距	300 mm

平移/俯仰角度 (电动)	360 ° 无极旋转/220 °
平移速度	700 ° /s (最大) *1
俯仰速度	700 ° /s (最大) *1
预置位数量	256
全景项目数量	5
ir 照明灯	否
ir 工作距离	否
白光 led 照明灯	否
led 工作距离	否

摄像机功能

日夜转换	机械式日夜转换
日/夜模式与简单对焦相关联	否
垂直翻转	否
宽动态范围	view-dr
色调校正	可视性增强 (ve)
去雾图像处理	是
降噪	xdnr

影像稳定器	是
图像模式	是
隐私遮挡（数字）	12
隐私遮挡（形状）	任何四个角点形成的四边形
隐私遮挡（颜色/效果）	不透明：14 色（黑色、白色、红色、绿色、蓝色、青色、黄色、品红色、灰色（6级）），马赛克
边缘存储	是
图像存储器	否
图像存储器的大小	否
预缓冲/后期缓冲存储器大小	否
兼容云服务	否
语音警报	是
防破坏等级	ik10
防护等级	ip66
数字叠加	3个独立的字符位置（编解码器、日期和时间、事件、文本（最多64个字符）），1个独立的徽标标记位置
叠加语言	英语

菜单语言	英语、日语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、德语、意大利语、韩语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、印地语、越南语、泰语
智能手机查看器	是

视频

分辨率	1920 x 1080、1280 x 720、1024 x 576、720 x 576、720 x 480、704 x 576、640 x 480、640 x 360、352 x 288、320 x 184 (h.264 , jpeg)
压缩格式	h.264 (高级类/主要类/基线类) , jpeg
最大帧频	h.264 : 60 fps (1920 x 1080) jpeg : 60 fps (1280 x 720)
比特率压缩模式	cbr/vbr (可选)
比特率设置范围	64 kbps 至 32 kbps
影像剪裁	否
固态 ptz	否
自适应速率控制	h.264
带宽控制	jpeg
多流功能	三码率
客户端数量	20
信箱	否

智能视频/音频分析

分析架构	depa advanced 高级智能
------	--------------------

智能移动探测	是
人脸检测	是
防破坏探测	是
高级音频检测	否
场景分析	通过、入侵、弃置物体检测、移除物体检测
自动跟踪	否

音频

压缩格式	g.711/g.726/aac (16 khz , 48 khz)
------	-------------------------------------

系统要求

操作系统	windows xp (32 bit) 专业版 windows vista (32 bit) 旗舰版、商务版 windows 7 (32/64 bit) 旗舰版、专业版 windows 8 pro (32/64 bit) windows 8.1 pro (32/64 bit)
处理器	intel core i7 2.8 ghz 或更高
内存	2 gb 或更高
web 浏览器	microsoft internet explorer 版本 7.0 版本 8.0 版本 9.0 版本 10.0 版本 11.0 firefox 版本 19.02 (仅适用无插件的取景器) safari 版本 5.1 (仅适用无插件的取景器) google chrome 版本 25 (仅限无插件的浏览器)

网络

协议	支持 ipv4、tcp、udp、arp、icmp、igmp*、http、dhcp、dns、ntp、rtp/rtcp、rtsp over tcp、smtp over http、ipv6、https、ftp (仅客户端)、snmp (v1、v2c、v3)、ssl *ssm (源特定组播)。
----	---

ip 地址号码/mac 地址1	
qos	dscp
组播流传输支持	是
符合 onvif 标准	profile s
无线网络	否
wi-fi 认证	否
wi-fi 保护设置 (wps)	否
身份验证	ieee 802.1x

接口

模拟视频输入	否
模拟视频输出	bnc x1 , 1.0 vp-p , 75 , 不平衡 , 负同步
模拟监视器输出 (用于设置)	否
模拟视频输出/sloc 端口	否
sloc 端口	否
复合缓冲输出	否
麦克风输入	迷你插孔 (单声道) , mic in/line in : 2.5 v dc 插入式电源

线路输入	迷你插孔（单声道）
线路输出	迷你插孔（单声道），最大输出电平：1 vrms
网络端口	10base-t/100base-tx (rj-45)
警报输入（成像器输入x4，闭合触点，断开触点）	
警报输出	x2，24 v ac/dc，1 a（机械式继电器输出与摄像机电气隔离）
串行接口	rs-422/rs-485（pelco d 协议）
卡槽	sd 卡 x1
确认的 sd 卡类型	4/8/16/32gb sdh（不支持 sdxc）
usb 插槽	否

一般信息

电源要求	hpoe+ 系统*2，ac 24 v
功耗	最大 80.0 w
工作温度	-40 ° c 至 +50 ° c (ac 24v) -5 ° c 至 +50 ° c (hpoe+)*2 -40 ° f 至 +122 ° f (ac 24v) 23 ° f 至 122 ° f (hpoe+)*2
冷启动温度	-40 ° c 至 +50 ° c (ac 24v) 0 ° c 至 +50 ° c (hpoe+)*2 -40 ° f 至 +122 ° f (ac 24v) 32 ° f 至 122 ° f (hpoe+)*2
储存温度	-20 至 +60 -4 ° f - +140 ° f
工作湿度	20% 到 80%

储存湿度	20% 到 95%
内置加热器	是
尺寸 (宽 x 高 x 深) *3	222.0 x 324.1 mm 8 3/4 x 12 7/8 英寸
重量	大约 4.1 kg 9 lb 0.6 oz
外部材料	球机保护盖 : pc 上遮阳罩 : pc 耦合器 : adc12 上壳 : adc12 遮阳罩 : pc 圆顶凸缘 : adc12
外部颜色	上遮阳罩 : 6.4gy 8.0/0.3 耦合器 : 3.6gy 8.4/0.3 上壳 : 3.6gy 8.4/0.3 遮阳罩 : 6.4gy 8.0/0.3 圆顶凸缘 : 3.6gy 8.4/0.3
安全规则	jate 技术标准 (lan) ul2044 , iec60950-1 (cb) vcci (a 类) , fcc (a 类) , ic (a 类) 电磁辐射 : en55022 (a 类) + en50130-4 抗干扰性 : en55022 (a 类) + en55024 电磁辐射 : as/nzs cispr22 (a 类) kcc emc-tr
标配配件	cd-rom (随附的程序) (1) 安装手册 (1) 球机保护盖 (1) 顶部遮阳板 (1) 耦合器 (1) 线固定带 (1) 线架 (1) 螺栓 (2) 电源接口 3 针 (1) i/o 线束 14 针 (1) 线束带 (1) 胶带底座 (1) 连接线 (带 bnc) (1)
可选配件	yt-ldr632s (烟色球罩)