

# SONY SNC-WR630

产品名称	SONY SNC-WR630
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sony 型号:SNC-WR630 影像传感器:1/2.8 英寸逐行扫描 Exmor CMOS 成像器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

## 产品详情

成像器	1/2.8 英寸逐行扫描 exmor cmos 成像器
有效像素数量	约为 238 万像素
信号系统	ntsc/pal (可切换)
同步系统	内部同步
最低照度 (50 ire)	彩色 : 1.4 lx ( f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps ) 黑/白 : 0.15 lx ( f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps )
最低照度 (30 ire)	彩色 : 1.0 lx ( f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps ) 黑/白 : 0.1 lx ( f1.6 , view-dr 关闭 , ve 关闭 , agc 打开 , 1/30 s , 30 fps )
动态范围	通过 view-dr 技术相当于 130 db

信噪比 (0 db 增益)	大于 50 db
增益	自动/手动 (-3 db 至 +28 db)
快门速度	1/1 秒至 1/10,000 秒
曝光控制	全自动, 快门优先, 光圈优先, 手动
白平衡	atw, atw-pro, 室内, 室外, 荧光灯, 水银灯, 钠蒸汽灯, 金属卤素灯, 白色 led, 一键式白平衡, 手动
镜头	自动聚焦变焦镜头
强力变焦	是
简单变焦	否
变焦倍率	30 倍光学变焦 12 倍数字变焦 360 倍总变焦
电动聚焦	是
自动聚焦	是
简单对焦方便设置	否
水平视角	63.7 ° 至 2.3 °
垂直视角	38.5 ° 至 1.3 °
焦距	f = 4.3 mm 至 129.0 mm
f 值	f1.6 (广角) 至 f4.7 (长焦)
最短物距	300 mm

平移/俯仰角度 (电动)	360 ° 无极旋转/220 °
平移速度	700 ° /s (最大) *1
俯仰速度	700 ° /s (最大) *1
预置位数量	256
全景项目数量	5
ir 照明灯	否
ir 工作距离	否
白光 led 照明灯	否
led 工作距离	否

#### 摄像机功能

日夜转换	机械式日夜转换
日/夜模式与简单对焦相关联	否
垂直翻转	否
宽动态范围	view-dr
色调校正	可视性增强 (ve)
去雾图像处理	是
降噪	xdnr

影像稳定器	是
图像模式	是
隐私遮挡（数字）	12
隐私遮挡（形状）	任何四个角点形成的四边形
隐私遮挡（颜色/效果）	不透明：14 色（黑色、白色、红色、绿色、蓝色、青色、黄色、品红色、灰色（6级）），马赛克
边缘存储	是
图像存储器	否
图像存储器的大小	否
预缓冲/后期缓冲存储器大小	否
兼容云服务	否
语音警报	是
防破坏等级	否
防护等级	否
数字叠加	3个独立的字符位置（编解码器、日期和时间、事件、文本（最多64个字符）），1个独立的徽标标记位置
叠加语言	英语

菜单语言	英语、日语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、德语、意大利语、韩语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、印地语、越南语、泰语
智能手机查看器	是

## 视频

分辨率	1920 x 1080、1280 x 720、1024 x 576、720 x 576、720 x 480、704 x 576、640 x 480、640 x 360、352 x 288、320 x 184 ( h.264 , jpeg )
压缩格式	h.264 ( 高级类/主要类/基线类 ) , jpeg
最大帧频	h.264 : 60 fps (1920 x 1080) jpeg : 60 fps (1280 x 720)
比特率压缩模式	cbr/vbr ( 可选 )
比特率设置范围	64 kbps 至 32 kbps
影像剪裁	否
固态 ptz	否
自适应速率控制	h.264
带宽控制	jpeg
多流功能	三码率
客户端数量	20
信箱	否

## 智能视频/音频分析

分析架构	depa advanced 高级智能
------	--------------------

智能移动探测	是
人脸检测	是
防破坏探测	是
高级音频检测	否
场景分析	通过、入侵、弃置物体检测、移除物体检测
自动跟踪	否

## 音频

压缩格式	g.711/g.726/aac ( 16 khz , 48 khz )
------	-------------------------------------

## 系统要求

操作系统	windows xp (32 bit) 专业版 windows vista (32 bit) 旗舰版、商务版 windows 7 (32/64 bit) 旗舰版、专业版 windows 8 pro (32/64 bit) windows 8.1 pro (32/64 bit)
处理器	intel core i7 2.8 ghz 或更高
内存	2 gb 或更高
web 浏览器	microsoft internet explorer 版本 7.0 版本 8.0 版本 9.0 版本 10.0 版本 11.0 firefox 版本 19.02 ( 仅适用无插件的取景器 ) safari 版本 5.1 ( 仅适用无插件的取景器 ) google chrome 版本 25.0 ( 仅适用无插件的取景器 )

## 网络

协议	支持 ipv4、tcp、udp、arp、icmp、igmp*、http、dhcp、dns、ntp、rtp/rtcp、rtsp over tcp、smtp over http、ipv6、https、ftp ( 仅客户端 )、snmp ( v1、v2c、v3 )、ssl *ssm ( 源特定组播 )。
----	---

ip 地址号码/mac 地址1	
qos	dscp
组播流传输支持	是
符合 onvif 标准	profile s
无线网络	否
wi-fi 认证	否
wi-fi 保护设置 (wps)	否
身份验证	ieee 802.1x

#### 接口

模拟视频输入	否
模拟视频输出	bnc x1 , 1.0 vp-p , 75 , 不平衡 , 负同步
模拟监视器输出 (用于设置)	否
模拟视频输出/sloc 端口	否
sloc 端口	否
复合缓冲输出	否
麦克风输入	迷你插孔 (单声道) , mic in/line in : 2.5 v dc 插入式电源

线路输入	迷你插孔（单声道）
线路输出	迷你插孔（单声道），最大输出电平：1 vrms
网络端口	10base-t/100base-tx (rj-45)
警报输入（成像器输入x4，闭合触点，断开触点）	
警报输出	x2，24 v ac/dc，1 a（机械式继电器输出与摄像机电气隔离）
串行接口	rs-422/rs-485（pelco d 协议）
卡槽	sd 卡 x1
确认的 sd 卡类型	4/8/16/32gb sdhc（不支持 sdxc）
usb 插槽	否

#### 一般信息

电源要求	符合 ieee802.3at（hpoe 系统），ac 24 v，dc 12 v
功耗	最大 25.0 w
工作温度	-5 °c - +50 °c 23 °f 至 +122 °f
冷启动温度	0 至 +50 32 °f 至 +122 °f
储存温度	-20 至 +60 -4 °f - +140 °f
工作湿度	20% 到 80%
储存湿度	20% 到 95%



内置加热器	否
尺寸 (宽 x 高 x 深) *2	146.3 x 204.5 mm 5 7/8 英寸 x 8 1/8 英寸
重量	约 1.7 kg 3 lb 12 oz
外部材料	底壳：pc+abs 摄像机机壳：pc+abs 侧边壳：pc+abs
外部颜色	底壳：4.4bg 8.4/0.2 摄像机机壳：3.9pb 0.3/1.0 侧边壳：3.9pb 0.3/1.0
安全规则	jate 技术标准 (lan) ul2044 , iec60950-1 (cb) vcci ( a 类 ) , fcc ( a 类 ) , ic ( a 类 ) 电磁辐射：en55022 ( a 类 ) + en50130-4 抗干扰性：en55022 ( a 类 ) + en55024 电磁辐射：as/nzs cispr22 ( a 类 ) kcc emc-tr
标配配件	cd-rom ( 随附的程序 ) (1) 安装手册 (1) 吸顶式装置 (1) 天花板支架 (1) 固定螺丝 (m4 × 10) (3) 3 针电源接口 (1) bnc 线 (1) i/o 线 (1) 模板 (1) 电缆夹 (1) 电缆夹固定螺丝 ( m2.6 × 8 , 自攻螺丝 ) (2)
可选配件	yt-ld124c ( 透明球罩 ) yt-ld124s ( 烟色球罩 ) yt-icb630 ( 吸顶托架 )