

SONY SNC-HM662

产品名称	SONY SNC-HM662
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sony 型号:SNC-HM662 影像传感器:1/2.5 英寸逐行扫描 CMOS 成像器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

产品详情

成像器	1/2.5 英寸逐行扫描 cmos 成像器
有效像素数量	约 500 万像素
信号系统	否
最低照度 (50 ire)	彩色 : 0.7 lx (f2.0、 agc 开启、 1/30 s、 10 fps) 黑/白 : 0.3 lx (f2.0、 agc 开启、 1/30 s、 10 fps)
最低照度 (30 ire)	彩色 : 0.4 lx (f2.0、 agc 开启、 1/30 s、 10 fps) 黑/白 : 0.1 lx (f2.0、 agc 开启、 1/30 s、 10 fps)
动态范围	大于 60 db
增益	自动

快门速度	1/5 s 至 1/32,000 s
曝光控制	曝光补偿, 自动增益控制, 快门速度
白平衡	自动追踪白平衡, 手动
镜头	固定镜头
强力变焦	否
简单变焦	否
变焦倍率	12 倍数字变焦
电动聚焦	否
自动聚焦	否
简单对焦方便设置	否
水平视角	182 °
垂直视角	182 °
焦距	f = 0.98 mm 至 1.12 mm
f 值	f2.0
最短物距	500 mm
预置位数量	20
全景项目数量	1

ir 照明灯	否
ir 工作距离	否
白光 led 照明灯	否
led 工作距离	否

摄像机功能

日夜转换	电子式日夜转换
日/夜模式与简单对焦相关联	否
360° 半球视图/180° 全景视图模式	是/是 (视图模式总数: 11) *1
自动旋转模式	是
垂直翻转	是
宽动态范围	是
色调校正	全局色调映射
去雾图像处理	否
降噪	否
影像稳定器	否
图像模式	否
隐私遮挡 (数字)	5

隐私遮挡（形状）	任何四个角点形成的四边形
隐私遮挡（颜色/效果）	黑
边缘存储	是
图像存储器	否
图像存储器的大小	否
预缓冲/后期缓冲存储器大小	否
兼容云服务	否
语音警报	否
防破坏等级	ik10
防护等级	ip66
数字叠加	否
叠加语言	否
菜单语言	英语、日语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、德语、意大利语、韩语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、印地语、越南语、泰语
智能手机查看器	否

视频服务器特点

同轴管控制	否
-------	---

视频

分辨率	2560 x 1920、2048 x 1536、1600 x 1200、800 x 600、640 x 480 (鱼眼模式 : h.264 , jpeg) 1920 x 1080、1600 x 904、1360 x 768、1280 x 720、640 x 360 (1080p 模式 : h.264 , jpeg)
压缩格式	h.264 (高级类/主要类/基线类) , jpeg
最大帧频	h.264 : 10 fps (2560 x 1920) jpeg : 13 fps (2560 x 1920) h.264/jpeg : 30 fps (1920 x 1080)
比特率压缩模式	cbr/vbr (可选)
比特率设置范围	20 kbps 至 16 mbps
影像剪裁	1920 x 1080
固态 ptz	是
自适应速率控制	否
带宽控制	是
多流功能	三码率
客户端数量	10
信箱	否

智能视频/音频分析

分析架构	否
智能移动探测	是

人脸检测	否
防破坏探测	是
高级音频检测	否
场景分析	否
自动跟踪	否

音频

压缩格式	g.711/aac (32 khz、 44.1 khz)
------	--------------------------------

系统要求

操作系统	windows xp (32 位) 专业版 windows vista (32 位) 旗舰版、 商务版 windows 7 (32/64 位) 旗舰版、 专业版 windows 8 pro (32/64 位)
处理器	intel core7 2.8ghz 或更高版本
内存	2 gb 或更高
web 浏览器	microsoft internet explorer 版本 8.0 版本 9.0 , 版本 10.0 (32 位)

网络

协议	ipv4、 tcp、 udp、 arp、 icmp、 igmp、 http、 dhcp、 dns、 ntp、 rtp/rtcp、 rtsp over tcp、 rtsp over http、 smtp、 ipv6、 https、 snmp (v1、 v2c、 v3) 、 ssl
ip 地址号码/mac 地址	1
qos	dscp
组播流传输支持	是

符合 onvif 标准	profile s
无线网络	否
wi-fi 认证	否
wi-fi 保护设置 (wps)	否
身份验证	ieee 802.1x

接口

模拟视频输入	否
模拟视频输出	否
模拟监视器输出 (用于设置)	否
模拟视频输出/sloc 端口	否
sloc 端口	否
复合缓冲输出	否
麦克风输入	内置麦克风/外部麦克风输入
线路输入	迷你插孔 (单声道)
音频接口 (输入/输出)	否
线路输出	迷你插孔 (单声道), 最大输出电平: 1vrms

网络端口	10base-t/100base-tx (rj-45)
警报输入 (成像器输入)	x1, 闭合触点, 断开触点
警报输出	x1、24v dc、0.5a (电子开关输出。由光电耦合器隔离)
串行接口	否
卡槽	microsd x1
确认的 sd 卡类型	microsdhc (不支持 microsdxc)
usb 插槽	否

一般信息

电源要求	符合 ieee 802.3af (poe 系统) , dc 12v \pm 10%
功耗	最大 6.0 w
工作温度	-30 ° c 至 +50 ° c -22 ° f 至 +122 ° f
冷启动温度	-20 ° c 至 +50 ° c -4 ° f 至 +122 ° f
储存温度	-25 ° c 至 +60 ° c -13 ° f 至 +140 ° f
工作湿度	20% 至 90%
储存湿度	20% 到 95%
内置加热器	否
加热器的操作温度	否

冷却风扇操作温度	否
尺寸 (宽 x 高 x 深) *2	145 mm x 54 mm (不含安装板) 5 3/4 英寸 x 2 1/4 英寸 (不含安装板) 147 mm x 70 mm (含安装板) 5 7/8 英寸 x 2 7/8 英寸 (含安装板)
重量	约 640 g (不含安装板) 约 1 lb 7 oz (不含安装板) 约 716 g (含安装板) 约 1 lb 9 oz (含安装板)
外部材料	高清球机保护盖: pc 顶盖: 铝压铸 顶盖环: pc 摄像机底座: 铝压铸 安装板: 铝压铸
外部颜色	顶盖: 黑电平 顶盖环: 白平衡 摄像机底座: 白平衡 安装板: 白平衡
阻燃	ul94hb
安全规则	ul2044、iec60950-1、iec60950-22、fcc b 类、ic b 类 en 55022 b 类、en55024 b 类、 en50130-4、en61000-4-2、en61000-4-3、en61000-4-4、en61000-4-5、en61000-4-6 、en61000-4-8、en61000-4-11 en50130-4 的第 7 条、as/nzs en55022 b 类、vcci b 类、韩国 emc (k00022 + k00024)、俄罗斯 eac en50155、en50121-3-2、iec61373
标配配件	安装盘 (1) i/o 电缆 (1) 摄像机底座定位贴纸 (1) 安装板定位贴纸 (1) 螺丝刀 (1) 干燥剂 (1) 双面胶 (1) 橡胶密封塞 (1) 橡胶垫圈 (1) 螺丝 (用于安装板) (1) 安装手册 (1) 保修卡 (1) 网络摄像机安全规则 (1) cd-rom (提供程序) (1)
可选配件	uni-mdphm (半球的球机吊坠式安装护罩)