

# SONY SNC-CX600W

产品名称	SONY SNC-CX600W
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sony 型号:SNC-CX600W 影像传感器:1/4 英寸逐行扫描 Exmor CMOS 成像器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

## 产品详情

成像器	1/4 英寸逐行扫描 exmor cmos 成像器
有效像素数量	大约 130 万像素
信号系统	否
最低照度 (50 ire)	彩色 : 1.0 lx ( f2.0 , ve 关闭 , agc 最大 , 1/30 s , 30 fps )
最低照度 (30 ire)	彩色 : 0.5 lx ( f2.0 , ve 关闭 , agc 最大 , 1/30 s , 30 fps )
动态范围	大于 60 db
增益	自动
快门速度	1/1 秒至 1/10,000 秒

曝光控制	曝光补偿，自动增益控制，快门速度
白平衡	atw，atw-pro，荧光灯，水银灯，钠蒸汽灯，金属卤素灯，白色led、单触白平衡，手动
镜头	固定镜头
强力变焦	否
简单变焦	否
变焦倍率	否
电动聚焦	否
自动聚焦	否
简单对焦方便设置	否
水平视角	120 °
垂直视角	64.0 °
焦距	f = 1.83 mm
f 值	f2.0
最短物距	500 mm
预置位数量	否
全景项目数量	否

ir 照明灯	否
ir 工作距离	否
白光 led 照明灯	是
led 工作距离	3 m

### 摄像机功能

日夜转换	否
日/夜模式与简单对焦相关联	否
垂直翻转	否
宽动态范围	view-dr lt-c
色调校正	ve (ve)
去雾图像处理	否
降噪	xdnr
影像稳定器	是
图像模式	是
隐私遮挡 (数字)	20
隐私遮挡 (形状)	任何四个角点形成的四边形
隐私遮挡 (颜色/效果)	不透明 14 色 (黑色、白色、红色、绿色、蓝色、青色、黄色、品红色、灰色 (6 级)) , 马赛克

边缘存储	是
图像存储器	否
图像存储器的大小	否
语音警报	是
防破坏等级	否
防护等级	否
数字叠加	3 个独立的字符位置（编解码器、日期和时间、事件、文本（最多 64 个字符）），1 个独立的徽标标记位置
叠加语言	英语
菜单语言	英语、日语、简体中文、繁体中文、法语、西班牙语、德语、意大利语、韩语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、印地语、越南语、泰语
智能手机查看器	是

## 视频

分辨率	1280 x 720 , 1024 x 576 , 720 x 576 , 720 x 480 , 704 x 576 , 640 x 480 , 640 x 360 , 352 x 288 , 320 x 180 ( h.264 , jpeg )
压缩格式	h.264 ( 高级类/主要类/基线类 ) , jpeg
最大帧频	h.264 : 30 fps (1280 x 720) jpeg : 30 fps (1280 x 720)
比特率压缩模式	cbr/vbr ( 可选 )
比特率设置范围	64 kbps 至 8 kbps

影像剪裁	否
固态 ptz	是
自适应速率控制	否
带宽控制	jpeg
多流功能	三码率
客户端数量	5
信箱	否

#### 智能视频/音频分析

分析架构	depa advanced 高级智能
智能移动探测	是
人脸检测	是
防破坏探测	是
高级音频检测	否
场景分析	通过、出现、弃置物体检测、移除物体检测
自动跟踪	否

#### 音频

压缩格式	g.711/g.726/aac ( 16 khz , 48 khz )
------	-------------------------------------

## 系统要求

操作系统	windows xp (32 bit) 专业版 windows vista (32 bit) 旗舰版、商务版 windows 7 (32/64 bit) 旗舰版、专业版 windows 8 pro (32/64 bit) windows 8.1 pro (32/64 bit)
处理器	intel core2 cpu 6420 2.13 ghz 或更高
内存	2 gb 或更高
web 浏览器	microsoft internet explorer 版本 7.0 版本 8.0 版本 9.0 版本 10.0 版本 11.0 firefox 版本 19.02 (仅适用无插件的取景器) safari 版本 5.1 (仅适用无插件的取景器) google chrome 版本 25.0 (仅适用无插件的取景器)

## 网络

协议	支持 ipv4、tcp、udp、arp、icmp、igmp*、http、dhcp、dns、ntp、rtp/rtcp、rtsp over tcp、smtp over http、ipv6、https、ftp (仅客户端)、snmp (v1、v2c、v3)、ssl *ssm (源特定组播)。
qos	dscp , wi-fi 多媒体
组播流传输支持	是
符合 onvif 标准	profile s
无线网络	是 (ieee802.11b/g/n)
wi-fi 认证	是
wi-fi 保护设置 (wps)	是
身份验证	无线：无，有线：ieee802.1x

## 接口

模拟视频输出	否
模拟监视器输出（用于设置）	否
模拟视频输出/sloc 端口	否
sloc 端口	否
麦克风输入	内置麦克风
线路输入	否
线路输出	内置扬声器
网络端口	10base-t/100base-tx (rj-45)
警报输入（成像器输入）	否
警报输出	否
串行接口	否
卡槽	micro-sd
确认的 sd 卡类型	sdhc（不支持 sdxc）

#### 一般信息

电源要求	dc 5 v
功耗	最大值 5.0 w

工作温度	有线：0 至 50 （无线：0 至 40 ）有线：32 ° f 至 122 ° f (无线：32 ° f 至 104 ° f)
储存温度	-20 至 +60 -4 ° f - +140 ° f
工作湿度	20% 到 80%
储存湿度	20% 到 95%
内置加热器	否
尺寸*1	约 61mm (宽) x 95mm (高) x 41mm (深) 约 2 13/32 英寸 x 3 3/4 英寸 x 1 5/8 英寸
重量	大约 110 g 大约 3.9 oz
外部材料	pc (聚碳酸酯)
外部颜色	白平衡
阻燃	ul94hb 或更高
安全规则	jate , ul2044 , iec60950-1 , gb4943.1 , vcci b 类 , fcc b 类 , ic b 类 , en55022 ( b 类 ) +en50130-4 , en55022 ( b 类 ) +en55024 , en60950-1 , as/nzs cispr22 ( b 类 ) , rcm , emc-tr(cu-tr) , msip
标配配件	wi-fi 模块 (1) 交流适配器 (1) 电源线 (1) 摄像机支架 (1) 螺丝 (3) 安装手册 (1) 快速入门指南 (1) 保修卡 (1) 网络摄像机安全规则 (1) usb 无线 lan 模块安全规则 (1)